

## شاخص‌های منطقه‌ای پایداری در تعمیم‌پذیری سامانه‌های بین‌المللی ارزیابی پایداری ساختمان‌ها

آیدا مهربان<sup>۱</sup>، سید مجید مفیدی شمیرانی<sup>۲</sup> (نویسنده مسئول)

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۳/۱۴

### چکیده

سامانه‌های ارزیابی بی‌شماری امروزه پایداری و میزان همسازی ساختمان‌ها با شرایط محیطی را مورد سنجش قرار می‌دهند. این سنجش تنها از طریق شناخت دقیق زمینه و خصوصیات منطقه‌ای ممکن است. عدم شناخت و درک صحیح شرایط منطقه‌ای، نه تنها فرآیند ارزیابی را با اختلال مواجه می‌کند، که حتی به دریافت پاسخ‌های غلط از آن نیز منجر خواهد گردید. هدف این پژوهش بررسی نقش شرایط منطقه‌ای و میزان تأثیرگذاری آن، در فرآیند تدوین، اولویت‌گذاری و وزن‌دهی معیارهای ارزیابی سامانه‌هاست و می‌کوشد تا ضمن بر شمردن معایب استفاده از سامانه ملی LEED در دیگر نقاط جهان، راهکارهای تعمیم‌بخشی آن را در مقایسه با سامانه BREEAM که نسبت به لحاظنمودن اولویت‌های منطقه‌ای رویکرد منطقی‌تری پیش‌گرفته است و همچنین سامانه SBTool که در واقع روش تدوین نسخه‌هایی متفاوت و متعلق به مناطق متعدد را باز می‌نمایاند، مقایسه و تحلیل نماید. این بررسی در دو بخش صورت می‌گیرد؛ بخش اول متکی بر مباحثت فوق، ضرورت بهره‌گیری از سیستم وزن‌دهی، جهت اولویت‌گذاری معیارها را مورد تأکید قرار می‌دهد. و در بخش دوم ضمن انتخاب ۶ سامانه برگرفته از BREEAM و LEED که دارای ساختار مشابه با آن می‌باشند، میزان رابطه و پیوند معیارها با شاخص‌های منطقه‌ای با استفاده از تحلیل همبستگی آماری و رگرسیون خطی مورد بررسی قرار می‌گیرد. وجود رابطه‌ای معنادار و پیوند مستحکم میان ضرایب تخصیصی سرفصل‌ها با متغیرهای زمینه، نقش و تأثیر عوامل منطقه‌ای را در فرآیند توزین معیارها نشان می‌دهد. در اکثر سامانه‌ها ضرایب سرفصل‌های مرتبط با منابع چون آب، انرژی و ساخت‌گاه (سایت) بر مبنای شاخص‌های منطقه‌ای تخصیص یافته است. حتی در خصوص شاخص‌های دیگر اعم از سلامتی و رفاه، پسمند و نیز تأثیرات منطقه‌ای مشهود است، اما به سبب وجود چندین شاخص هم‌ارز، در اولویت‌های بعدی وزن‌دهی قرار گرفته‌اند. متکی بر یافته‌های پژوهش، در سامانه‌های بررسی شده، سرفصل آب بر مبنای شاخص میزان بارش و تنش آبی کشور دارنده سامانه، انرژی مبتنی بر شاخص میزان مصرف انرژی و ساخت‌گاه متأثر از شاخص تراکم جمعیت منطقه‌ای، وزن‌دهی شده است.

### واژه‌های کلیدی:

سامانه‌های ارزیابی پایداری، SBTool، LEED، BREEAM، وزن‌دهی معیارهای ارزیابی، شاخص منطقه‌ای.

۱. دانشجوی دکتری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. ayda.mehraban@gmail.com
۲. استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران. s\_m\_mofidi@iust.ac.ir

\* این مقاله برگرفته از رساله دکتری آیدا مهربان با عنوان «تدوین سامانه ارزیابی پایداری ساختمان‌های ایران»، به راهنمایی آقای دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران می‌باشد.

ارائه شده است. پژوهش‌های صورت‌گرفته در این حوزه را می‌توان در قالب دو دسته کلی طبقه‌بندی نمود؛ گروه اول - بررسی کلیات سامانه - به دسته پژوهش‌های اختصاص دارد که کلیات ساختاری سامانه‌های موجود را، در راستای اهداف متنوعی از قبیل دست‌یابی به شناختی جامع جهت تدوین سامانه جدید، بررسی تأثیرات محلی و منطقه‌ای بر سامانه، سنجش اثربخشی سامانه‌ها، گزینش سامانه برتر در میان سامانه‌ها و... تحلیل و مقایسه می‌کند. گروه دوم، - بررسی موضوعی معیارها و اجزای سامانه - مختص آن دسته از مطالعاتی است، که به بررسی یک سرفصل یا معیار سامانه به همراه جزییات ارزیابی آن پرداخته و به طور عمده مباحثی چون انرژی، تصاعدات کربن، مصالح و... را در نظر دارد. در این بخش در جدول ۱، متناسب با موضوع پژوهش و باتوجه به حجم بالای مقالات موجود در این زمینه، گزیده‌ای از مطالعات، که در آنها بر نقش شاخص‌ها و پتانسیل‌های منطقه‌ای، جهت تدوین یا وزن‌دهی معیارها تأکید شده، ارائه می‌گردد. مقاله ارائه شده از حیث محتوا و به سبب تبیین نقش شاخص‌های منطقه‌ای در اولویت‌گذاری معیارهای ارزیابی و شکل‌گیری ساختار محتوایی کل سامانه، در گروه اول مطالعات قرار می‌گیرد. هرچند مباحث موضوعی ارائه شده در بخش دوم نیز مرتبط با هر سرفصل و به طور موردي، مورد استفاده قرار گرفته است. رویکرد اصلی این مقاله، که تفاوت‌های آن را با پژوهش‌های موجود آشکار می‌سازد، از دو جنبه ذیل قابل بررسی است:

الف- بررسی میزان و رابطه میان شاخص‌های منطقه‌ای با ضرایب وزنی سرفصل‌های ارزیابی؛ در عمد پژوهش‌های ارائه شده، بر ضرورت توجه به شاخص‌های منطقه‌ای در تدوین و توسعه سیستم‌های ارزیابی تأکید شده است. مقاله همساز نمودن سامانه‌های رتبه‌بندی ساختمان سبز با زمینه، ضمن مفید دانستن بهره‌گیری از سامانه‌های موجود و تجربه‌های اجرایی آنها در قالب مرجع و الگوی تدوین سامانه بومی بر لزوم اولویت‌بندی معیارهای سامانه‌های بین‌المللی مبتنی بر شرایط منطقه‌ای، جهت مقابله با چالش‌های بومی، تأکید می‌نماید (ردیف ۱ جدول ۱). در دسته‌ای از مطالعات نیز از طریق بررسی ساختمان‌های متعدد واقع در مناطق مختلف توسط یک سامانه، به وضوح تأثیر تفاوت‌های منطقه‌ای در نتایج ارزیابی آشکار و بارز گردیده است (ردیف ۲ جدول ۱). بر همین مبنای در دیگر پژوهش‌های انجام شده جهت تدوین سامانه برای اردن و عربستان، با استفاده از سرفصل‌های مشترک جهانی، معیارهای ارزیابی

## ۱- مقدمه

امروزه در اکثر کشورهای توسعه‌یافته‌ی دنیا به‌منظور هدفمند کردن فعالیت‌ها در راستای سیاست‌های توسعه و معماری پایدار با ایجاد سامانه‌های سنجش پایداری، میزان همسازی ساختمان‌ها با شرایط محیطی بستر، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. سامانه‌هایی مانند LEED (آمریکا)، BREEAM (بریتانیا)، DGNB (آلمان)، HQE (فرانسه) و ... از این دست می‌باشند که مبتنی بر مشخصات خاص اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی و ... هر کشور، تفاوت‌های معنی‌داری در ساختار کلی و اولویت‌های سامانه، معیارهای ارزیابی و نحوه امتیازدهی آنها وجود دارد. در میان سامانه‌های ارزیابی پایداری موجود در دنیا، حوزه نفوذ تعداد زیادی از جمله، Green Star، HQE، DGNB، LEED و ... است. مزهای کشور دارنده آن سامانه گسترش یافته است. اما در این میان تنها دو سامانه (DGNB)/(CERWAY) LEED و BREEAM دارای گسترهای وسیع و شهرتی فراگیر در عرصه بین‌الملل هستند. تا سال ۲۰۱۶ تعداد ۷۷ کشور جهان، توسط BREEAM موفق به کسب گواهی‌نامه شده‌اند. (Gray, 2015) از این‌رو با عنایت به شمار کشورهای تحت پوشش دو سامانه BRE و LEED و تعداد پژوهش‌های ارزیابی شده در آن کشورها، در قیاس با دیگر سامانه‌های بین‌المللی، این مقاله صرفاً به شناسایی و تحلیل این دو سامانه و همچنین سامانه SBTool که در ماهیت خود و ذاتا به عنوان سامانه‌ای بین‌المللی تدوین گشته است، اختصاص می‌یابد. اما آیا بهره‌گیری از سامانه‌ای که منحصر به شرایط خاص یک کشور و در انتلاق با ویژگی‌های اقلیمی، اجتماعی، فنی و اقتصادی بستر تدوین یافته، در دیگر مناطق که دارای متغیرهای گوناگون و بعضًا متفاوت می‌باشند توجیه‌پذیر است؟ سامانه‌های بین‌المللی جهت انتلاق با شرایط محلی، با چه ایزار و راهکاری خود را مجذز نموده‌اند؟ مقاله حاضر قصد دارد تا قابلیت‌های تعمیم‌پذیری سه سامانه‌ای بین‌المللی BREEAM، LEED و SBTool را معرفی نموده و با بازناسی نقش شاخصه‌های منطقه‌ای در ساختار وزن‌دهی معیارهای ارزیابی سامانه‌ها، ضرورت توجه به آنها را مورد تأکید قرار دهد.

## ۲- پیشینه پژوهش

تاکنون پژوهش‌های متعددی درخصوص معرفی و تحلیل سامانه‌های ارزیابی پایداری ساختمان، و نقش شاخص‌های منطقه‌ای در آنها، میان نشریات معتبر جهانی

(ردیف‌های ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۶ جدول ۱)، و یا با تأکید بر نقش زیرساخت فنی و پتانسیل‌های هر منطقه در آیتم‌های امتیاز‌آور هر سرفصل (ردیف ۱۵ جدول ۱)، تفاوت‌های منطقه‌ای متأثر از شرایط کشور خاستگاه سامانه بیان شده است. علی‌رغم صحه‌گذاری بر نقش متغیرهای محلی، در اغلب مطالعات موجود، تأثیرات منطقه‌ای بدون ارجاع به شرایط و مستندات مختص هر موقعیت، به صورت کلی و محدود اشاره شده است (ردیف ۷ جدول ۱). در این پژوهش، با شناسایی اولویت‌های منطقه‌ای و ارائه شاخص‌های روشن محلی و تبیین تأثیر آنها در وزن‌دهی معیارها، مقایسه‌ای تطبیقی میان شش سامانه صورت گرفته است. شاخص‌های منطقه‌ای ارائه شده می‌تواند به عنوان مبنای جهت اولویت‌گذاری و وزن‌دهی معیارهای ارزیابی، در فرآیند تدوین و ارزش‌گذاری سامانه‌ها ملاک عمل قرار گیرد.

در جدول ۱ عنایون گزینه‌های از مقالات مرتبط با موضوع، به همراه مراجع آنها، کلیات مباحث مورد بررسی و همچنین اصلی‌ترین نتیجه کسب شده، به طور بسیار خلاصه ارائه شده است. ستون آخر جدول، جنبه نوآورانه پژوهش حاضر را در مقایسه با مقالات مورد بررسی، به استناد رویکردهای نوین مقاله نمایان می‌سازد. لازم به ذکر است در فرآیند انجام این پژوهش، با توجه به ضرورت بررسی به روزترین داده‌های سیستم‌های موجود -که همواره در حال تغییر، توسعه، و به روزرسانی هستند- اطلاعات مرتبط به هر سامانه از وب‌گاه مختص به آن، به عنوان معتبرترین و مستندترین مرجع شناسایی هر سامانه برداشت شده، که به فراخور مطالب مورد استفاده، منابع مرتبط در متن قید شده است. لذا در جدول زیر تنها به منابعی که در فرآیند نقد، تحلیل و مقایسه مورد بهره‌برداری قرار گرفته است اشاره می‌گردد.

جمع‌بندی پژوهش‌های انجام‌شده حاکی از آن است که در حال حاضر علی‌رغم وجود مطالعات گسترده درخصوص معرفی و نقد سامانه‌های ارزیابی پایداری، اما به طور خاص تأثیرات شاخص‌های منطقه‌ای بر فرآیند وزن‌دهی معیارهای ارزیابی سامانه‌ها در یک قالب مشخص و ساختاریافته پردازش نگردیده و در عمدۀ پژوهش‌ها صرفاً به تأکید نقش عوامل منطقه‌ای بر فرآیندهای ارزیابی بسته شده است. لذا این پژوهش از حیث تبیین میزان اثرگذاری شاخص‌های منطقه‌ای بر ضرایب وزنی و ارائه شاخص‌های مؤثر منطقه‌ای مستند، قیاس‌بذر و قابل تعمیم بดیع و جدید می‌باشد.

محلي ارائه شده و وزن‌دهی و اولویت‌گذاری آنها مبتنی بر شاخص‌های منطقه‌ای صورت پذیرفته است (ردیف‌های ۴، ۳ و ۱۱ جدول ۱). یا در دسته دیگری از مقالات عدم توجه به شاخص‌های منطقه‌ای به عنوان عامل اصلی ناکارآمدی بسیاری از سامانه‌ها قلمداد گشته است. به عنوان مثال از گسوزر در مقاله‌اش استفاده عین به عین سامانه بین‌المللی LEED را در سراسر جهان، با وجود مشترک بودن موضوعات محیطی در تمام دنیا، به طور جدی نقد کرده و بهره‌گیری از سیستم وزن‌دهی را در راستای افزایش انعطاف‌پذیری این سامانه، تنها راهکار ممکن جهت تعمیم‌بذری آن بر می‌شمرد. (ردیف ۵ جدول ۱). علی‌رغم توجه ویژه به نقش اولویت‌های منطقه‌ای، و حتی شناسایی شاخص‌های اثرگذار هر منطقه، در تمامی مقالات مذکور مستندات منطقه‌ای مؤثر بر ضرایب وزنی به گونه‌ای ساختارمند تحلیل و معرفی نشده است. لذا این پژوهش از حیث بررسی میزان رابطه و پیوند میان ضرایب وزنی هر معیار با شاخص‌های منطقه‌ای متناظر، و مستند نمودن آن با استفاده از تحلیل همبستگی آماری، جدید می‌باشد. هرچند روش مورد استفاده در این پژوهش متأثر از مقاله سامانه‌های رتبه‌بندی پایداری ساختمان؛ مطابقت و همبستگی (ردیف ۶ جدول ۱) بوده، که در آن پس از ارائه وزن‌دهی سرفصل‌های ارزیابی مختص سری‌لانکا، طی تحلیل مقایسه‌ای ۸ سامانه ملی و بررسی میزان رابطه مابین ضرایب وزنی سه سرفصل ساختگاه (سایت)، آب و انرژی، با متغیرهای منطقه‌ای مرتبط، بر وجود پیوند میان ضرایب تخصصی و شاخص‌های منطقه‌ای صحه می‌گذارد.

**ب- شناسایی شاخص‌های منطقه‌ای مؤثر بر وزن‌دهی سرفصل‌های سامانه‌ها، متکی بر داده‌های مستند و قیاس‌بذر؛** در پژوهش حاضر شاخص‌های منطقه‌ای مؤثر بر توزین ضرایب، معرفی گشته و سعی شده است متناظر با تمامی سرفصل‌ها اعم از انرژی، پس‌ماند، آلودگی هوا و... شاخص‌های مستند و قیاس‌بذر در مقیاس جهانی ارائه گردد. و همانند مطالعه انجام‌شده برای سری‌لانکا، تنها به ارائه سه شاخص اکتفا نشده است (ردیف ۶ جدول ۱). در بسیاری دیگر از این مقالات، از طریق ارزیابی ساختمان‌های مشابه توسط سامانه‌های گوناگون، به استناد کسب نتایج مختلف ارزیابی، تفاوت‌های ساختاری و ماهوی هر سامانه، که عمدتاً ناشی از ضوابط بالادست، مبنای سنجش، و روش‌های مختلف سنجش هر سامانه است، تبیین گردیده

جدول ۱: مروری بر گزیده‌ی پژوهش‌های انجام‌شده، با تأکید بر جنبه نوآورانه مقاله حاضر (نگارندگان)

عنوان مقاله	مواد و مورد بررسی	نتایج بررسی	جنبه نوآورانه تحقیق
همساز نمودن (زمینه گرایی) سامانه‌های رتبه‌بندی ساختمان سبز با زمینه: نمونه موردی هنگ‌کنگ (Gou & Lau, 2014)	تحلیل سه سامانه ارزیابی در سه مقیاس بین‌المللی (LEED)، ملی (GBL) و منطقه‌ای (BEAM Plus) جهت بررسی امکان اطباق و ایجاد سازگاری میان سامانه‌های ملی و بین‌المللی با زمینه محلی و بافت زمینه‌ای هنگ‌کنگ.	تبیین سه استراتژی جهت بازنگری سیستم‌های ارزیابی ملی یا بین‌المللی، در راستای لحاظ‌نمودن و حل چالش‌های محلی، ۱- ترتیب استانداردهای محلی و بین‌المللی /۲- الویت‌بندی معیارها با توجه به چالش‌های محلی /۳- افزایش یا کاهش الزامات و نیازمندی‌ها، منطبق بر شرایط منطقه‌ای و محلی.	تحلیل نفاوت‌های موجود در هر سامانه، متأثر از شرایط منطقه‌ای مختلف و ضوابط بالادست. و تحلیل تأثیر ضوابط و الزامات بر نتایج ارزیابی
آیا LEED می‌تواند آسیا را مدیریت کند؟ تحلیل گرایش‌ها و انطباق جهانی در آمریکا (Thilakaratne & Lew, 2011)	بررسی روند انطباق LEED در آسیا از طریق مقایسه ۱۷ ساختمان اداری واقع در آسیا با ۳۳ ساختمان اداری موجود در آمریکا (برخوردار از نشان پلاتین و طلا)	ساختمان‌های آسیایی بیشتر از مصاديق آمریکایی در سرفصل بهروزی آب اختیار اور بوده‌اند و در آنها گراش پیشتری به سمت اتخاذ تکنولوژی‌های سبز کم‌هزینه وجود دارد. بهروزی انرژی این پژوهش، پایین‌تر از نمونه‌های آمریکاییست. موضوع توسعه مجدد زمین‌های قوهای، به دلایل محدودیت‌های آن، در آسیا کمتر مورد توجه بوده است.	بررسی شرایط منطقه‌ای در نحوه کسب امتیازات توسط LEED (بررسی صرف‌ایک سامانه و عدم تحلیل ضوابط وزنی)
تدوین سامانه ارزیابی ساختمان پایدار در عربستان سعودی؛ روش مشاوره‌ای دلخواهی برای عربستان (Alyami, Rezgui, & Kwan, 2013)	ازمون انطباق‌پذیری طرح‌های راهبردی بین‌المللی (مانند LEED و BREEAM) برای محیط ساخته شده عربستان سعودی. و شناسایی دسته‌ها و معیارهای ارزیابی قابل انطباق برای عربستان.	طرح‌های ارزیابی موجود قابلیت اطباق با محیط عربستان را نداشته، لذا با توجه به ضرورت ایجاد سیستم‌های ارزیابی در عربستان به عنوان پتانسیل بالای انرژی‌های تجدیدپذیر آن، سامانه‌ای با ۱۱ دسته و ۹۲ معیار جهت ارزیابی ساختمان‌های اقامتی تدوین گشته است. (از طریق تکنیک دلفی)	تدوین سامانه برای عربستان
تدوین ایزار ارزیابی ساختمان سبز برای واحدی در حال توسعه: نمونه موردی اردن، ایلان (Ali & Al Nsairat, 2009)	تدوین سامانه رتبه‌بندی ساختمان سبز، برای واحدی اقامتی اردن، مناسب با شرایط منطقه‌ای، و مبتنی بر اصول سه‌گانه توسعه پایدار. (برگرفته از سامانه‌های بین‌المللی موجود، از جمله LEED، BREEAM، CASBEE، GBTool)	ارائه ایزار پیشنهادی SABA (سامانه رتبه‌بندی ساختمان سبز)، در قالب برنامه‌ای رایانه‌محور، مناسب با بافت زمینه‌ای اردن از منظر مباحث زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی آن.	تدوین سامانه برای اردن برمنای شرایط منطقه‌ای و عدم تحلیل و تبیین صريح شاخص‌های مؤثر بر وزن دهی
بررسی تطبیقی اولویت‌بندی LEED در موضوعات محیطی؛ در مقابل دیگر سامانه‌های اصلی با گروهی نامه (Suzer, 2015)	بررسی اولویت‌بندی (سیستم وزن دهی) موضوعات محیطی در سامانه LEED، و شناخت مسائل ناشی از تعمیم اولویت‌های این سامانه آمریکایی به سراسر جهان، در مقایسه SBTool، BREEAM، CASBEE و Green Star از منظر نووه وزن دهی	استفاده عین‌یعنی سامانه بین‌المللی LEED در سراسر جهان، نمی‌تواند نتایج مؤثری از ارزیابی به دست دهد. لذا بر ضرورت بهره‌گیری از سیستم وزن دهی، در راستای افزایش انعطاف‌پذیری این سامانه جهت تعمیم‌پذیری آن تأکید می‌گردد.	تحلیل سامانه‌های اصلی از منظر شرایط و شاخص‌های تبیین روش و شاخص‌های اثرگذار بر وزن دهی، با تمرکز بر سه سرفصل (عدم بررسی همه سرفصل‌ها)
بررسی جامع معیارهای سامانه‌های ارزیابی محیطی همیستگی * (Chandratilake & Dias, 2013)	مقایسه و تحلیل ۵ سامانه LEED، BREEAM، CASBEE، BEAM Plus (هنگ‌کنگ) (چین) با ارائه نکات قوت و ضعف سامانه‌ها، در مباحث سرفصل‌های ارزیابی، وزن دهی سرفصل‌ها، رتبه‌بندی، روش و فرآیند صدور گواهی نامه	در میان ۵ سامانه، LEED و BREEAM جامع‌ترین سامانه‌ها می‌باشد. با وجود نکات گرفتن از BEAM plus از CASBEE و BREEAM از ESGB، با اخذش زمان، ارتباطشان با ریشه‌هایان کمتر شده است. هرچند توافقی نسبی درخصوص ضرایب تخصیصی به موضوعات کلیدی وجود دارد.	تخصیص ضرایب وزنی به سرفصل‌ها و بخش‌ها (معیارهای ارزیابی) در سامانه سریلانکا، مقایسه وزن‌های تخصیصی این سامانه، با سامانه‌های مختلف دنیا از طریق بررسی تطبیقی میزان پیوستگی ضرایب وزنی با شرایط منطقه‌ای
بررسی جامع معیارهای سامانه‌های ارزیابی محیطی ساختمان (Lee, 2013)	مقایسه و تحلیل ۵ سامانه BREEAM (بریتانیا)، LEED، BREEAM، CASBEE، Green Star (آیلان) و HK-BEAM (هنگ‌کنگ) (چین) با ارائه دهنده نکات قوت و ضعف سامانه‌ها، در مباحث سرفصل‌های ارزیابی، وزن دهی سرفصل‌ها، رتبه‌بندی، روش و فرآیند صدور گواهی نامه	در میان ۵ سامانه، LEED و BREEAM (بریتانیا)، LEED، BREEAM، CASBEE، Green Star (آیلان) و HK-BEAM (هنگ‌کنگ) (چین) با ارائه دهنده نکات قوت و ضعف سامانه‌ها، در مباحث سرفصل‌های ارزیابی، وزن دهی سرفصل‌ها، رتبه‌بندی، روش و فرآیند صدور گواهی نامه	مقایسه کلیات ساختاری سامانه‌ها و عدم تحلیل نقش شاخص‌های منطقه‌ای در تنوع سامانه‌های موجود
تحلیل مقایسه‌ای پنج سیستم رتبه‌دهی (ارزیابی) پایداری Altan, (Nguyen & Altan, 2011)	مقایسه سامانه BREEAM (آیلان) با سامانه CASBEE، LEED و ITACA در ساختمان‌های مسکونی (Asdrubali, et al, 2015)	در مجموع ارزیابی‌ها و BREEAM از بالاترین امتیاز برخوردار بوده و پس از آنها، به ترتیب سامانه‌های Green Star و HK-BEAM، CASBEE و LEED با بیشترین امتیازات مرتبط به معیارهای محبوبیت و نفوذ، و قابلیت اجرا را کسب نموده‌اند.	گرینش سامانه برتر و عدم تحلیل جزئیات، ضرایب وزنی سامانه‌ها و نقش عوامل منطقه‌ای در ارزش‌گذاری.
مقایسه سیستم‌های رتبه‌بندی ITACA و LEED در ساختمان‌های مسکونی (Asdrubali, et al, 2015)	بررسی نووه اطباق‌پذیری سه سامانه LEED India (IGBC) هند، هنگ، ایسلند (استرالیا) و جو سامانه LEED در سه کشور در حال توسعه	بالاتر بودن سطح نمره دریافتی ساختمان‌ها در سامانه LEED از ITACA این سامانه اهمیت بیشتری به مباحث مرتبط با سایت و مصالح می‌دهد، و در عوض در ITACA از LEED اینرژی و مدیریت آب از اهمیت بیشتر برخوردار است.	مقایسه نتایج منتفاوت ارزیابی، متاثر از ضوابط منطقه‌ای، در دو سامانه، (عدم تحلیل باجزیات)
انطباق‌پذیری سرفصل ارزیابی، از منظر سنجش زیرساخت‌ها و توان فنی کشورها در میریت انسزی، (نه از نبته مقایسه ضرایب وزنی با شرایط منطقه‌ای کشورها)	بررسی نووه اطباق‌پذیری سه سامانه LEED India (IGBC) هند، هنگ، ایسلند (استرالیا) و جو سامانه LEED در سه کشور در حال توسعه	تفاوت‌های مابین سامانه‌ها ناشی از تفاوت‌های آنها در استانداردها، قوانین و مقررات کشور دارنده سامانه است. در میان سه سامانه، سامانه هندی برگرفته از LEED، با اندکی تغییرات بوده، ابوجظی سامانه منحصر به خودش را تدوین نموده، و ترکیه در مراحل اولیه تدوین سامانه بهتر می‌برد.	بررسی اطباق‌پذیری سرفصل ارزیابی و گواهینامه ملی ساختمان سبز (خانه) ترکیه در خصوص سرفصل ارزیابی و جو، در مقایسه با LEED ایالات متحده، از منظر هفت آیتم؛ نهادهای بازرگانی موجود، استانداردها، مشقت‌های بهره‌گیری، آموش، دانش فنی، تجربه، منابع تامین ارزیابی‌های تجدیدپذیر

<p>طبقه‌بندی و ارائه سرفصل‌ها و معیارهای ارزیابی (عدم تحلیل تأثیر عوامل منطقه‌ای بر وزن‌دهی معیارها)</p> <p>تمرکز بر مبحث تصادفات کرین و تحلیل تأثیر مبنی و روش‌های سنجش سامانه، بر دست‌یابی به نتایج متفاوت ارزیابی</p> <p>تمرکز بر مبحث ارزیابی عمل نسوده و ارزیابی را از روش بودجه هزینه ارزی انجام می‌دهد. سامانه‌های دارای قدمت پیشتر از سطوح عملکردی سخت‌گیرانه‌تری برخوردارند، اما سامانه‌های جدیدتر سنجش را آزادانه‌تر و در سطح پایین‌تر، صورت می‌دهند.</p> <p>تمرکز بر مخفی مختلف (یک ساختمان که در Green Star بالای از منظر کارایی انرژی دریافت نسوده، توسعه BREEAM در سطح پایین ارزیابی شده، و در سنجش LEED در سطح غیرقابل قبول قرار گرفته است).</p> <p>تمرکز بر مبحث زباله‌های ساختمانی، و تأثیر شرایط و توان فی‌هر منطقه بر معیارهای آن در صورتی که سامانه‌ای GBI و BREEAM اصول مرتبط با بازیافت و استفاده مجدد از زباله‌های ساختمانی را در فرآیند ساخت و ساز منظر قرار می‌دهند.</p> <p>بررسی ضرایب کیفیت هوای داخلی، امن‌نمودن ضوابط و شاخص‌ها (عدم تبیین تأثیرات منطقه‌ای بر معیارها)</p>	<p>باتوجه به عدم امکان تعمیم معیارهای سامانه‌های موجود، به تمامی مناطق، ناشی از وجود تفاوت‌های منطقه‌ای، در این پژوهش، با تجمعی معیارهای موجود، و همساز نمودن آن با شرایط ایرانستان، یک مدل کلی ارزیابی محیطی، ارائه می‌گردد. (مبتنی بر فرآیند اجماع‌محور)</p> <p>در سامانه‌های ارزیابی موجود عمدتاً تصادفات کرین در مرحله بهره‌برداری، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و فقط در CASBEE این ارزیابی کل چرخه حیات را پوش می‌دهد. و تفاوتی جدی در میان، میزان، و چگونگی سنجش کرین، در میان سامانه‌های متعدد وجود دارد.</p> <p>LEED در مقایسه با دیگر سامانه‌های مورد بررسی، دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تر عمل نسوده و ارزیابی را از روش بودجه هزینه ارزی انجام می‌دهد. سامانه‌های دارای قدمت پیشتر از سطوح عملکردی سخت‌گیرانه‌تری برخوردارند، اما سامانه‌های جدیدتر سنجش را آزادانه‌تر و در سطح پایین‌تر، صورت می‌دهند.</p> <p> وجود تفاوت قابل توجه در نتایج ارزیابی عملکرد ارزی، در سامانه‌های مختلف (یک ساختمان که در Green Star بالای از منظر کارایی انرژی دریافت نسوده، توسعه BREEAM در سطح پایین ارزیابی شده، و در سنجش LEED در سطح غیرقابل قبول قرار گرفته است).</p> <p>معیارهای دو سامانه Globes و ESGB عمده‌تر بر کاهش تولید زباله و بهینه‌سازی مصرف مصالح تأکید دارند، در صورتی که سامانه‌ای LEED، BREEAM، GBI و Green Globes (چین)، ESGB، LEED، (مالزی) GBI اصول مرتبط با بازیافت و استفاده مجدد از زباله‌های ساختمانی را در فرآیند ساخت و ساز منظر قرار می‌دهند.</p> <p>متوسط سهم IAQ در سامانه‌ها، ۷.۵ درصد می‌باشد. سه آیتم تهییه مطبوع، کنترل منابع انتشار و سنجش هوای داخلی، سه مسیر اصلی در نظام‌های ارزیابی ساختمان سیز، بوده، که در اکثر سامانه‌ها لحاظ شده است.</p>	<p>بررسی مهم‌ترین و فراگیرترین سامانه‌های جهانی BREEAM، LEED، SBTool، CASBEE و Green Star (استرالیا)، Green Star (پاپن)، CASBEE (سنگاپور) در زمینه ارزیابی چرخه زندگی تصادفات به کارگیری معیارهای محیطی موجود در سامانه‌های جدید بالقوه.</p> <p>بررسی و تحلیل ویژگی‌ها و استانداردهای سامانه‌ای BEAM Plus، LEED، BREEAM زیست‌محیطی ساختمان در سنجش میزان تصادفات کرین (Ng, Chen, &amp; Wong, 2013) گوناگونی ابزارهای ارزیابی</p> <p>بررسی مصرف انرژی در سامانه‌ای ارزیابی محیطی پارامترهای پیش‌فرض، مقیاس عملکردی، ابزارهای شیوه‌سازی مصوب، شاخص‌های عملکردی ارزیابی</p> <p>مقایسه ارزیابی کارایی انرژی در بین سه سامانه LEED، BREEAM و Green Star (Roderick, McEwan, Wheatley, &amp; Alonso, 2009) ۱۴</p> <p>بررسی تطبیقی الزامات مدیریت پس‌ماند در میان سیز سامانه رتبه‌بندی ساختمان سیز، در ساختمان‌های جدید مسکونی (Wu, Shen, Yu, &amp; Zhang, 2015) ۱۵</p> <p>الزامات کیفیت هوای داخلی در کوادهای ساختمان سیز (Wei, Ramalho, &amp; Mandin, 2015) ۱۶</p>
<p>— عناوین ستاره‌دار در تدوین مقاله حاضر، در مقایسه با دیگر مقالات ذکر شده، مورد استفاده بیشتری داشته‌اند.</p>		

منطبق با شرایط منطقه‌ای تعیین گردد. از این‌رو در این سامانه‌ها با تعریف سیستم وزن‌دهی معیارهای، متغیرهای مختلف منطقه‌ای، از طریق ایجاد سلسه مراتب، تعیین اولویت، و ارزش‌گذاری معیارها، مورد تأکید قرار گرفته است. از آنجا که نحوه توزین ضرایب و شناخت رابطه آنها با شاخص‌های منطقه‌ای، نقش اولویت منطقه‌ای و نحوه تأثیرگذاری آن را در سامانه تبیین می‌نماید، در بخش دوم پژوهش، که متکی بر مباحث بخش اول بر ضرورت توجه به شاخص‌های اقلیمی بستر تکیه دارد، سامانه‌های اقتباسی و برگرفته از دو سامانه LEED و BREEAM از حیث اولویت‌گذاری معیارها تحلیل می‌شود. هدف این بخش کشف رابطه میان شاخص‌های منطقه‌ای با وزن‌دهی معیارهای ارزیابی است، لذا در آن معرفی کلیات هر سامانه مورد بحث واقع نمی‌گردد. در حال حاضر سامانه‌های ارزیابی پایداری مورد تأیید وجود دارند؛ از میان سامانه‌های ارزیابی ساختمان سیز، Green Star، HQE، DGNB، CASBEE، شورای ساختمان سیز جهانی می‌توان سامانه‌های Green Star، BREEAM SE، Green Globes زمین سیز یا BREEAM

### ۳- روش پژوهش

فرآیند انجام پژوهش در این مقاله در دو بخش صورت می‌گیرد. در بخش اول ضمن معرفی LEED و BREEAM و SBTool، به عنوان سامانه‌ای که برای کشور خاصی تعريف نشده و دارای ریشه ملی و منطقه‌ای نیست، قابلیت‌ها و اجزای این سامانه‌ها که امکان استفاده از آن را در اقصی نقاط جهان فراهم ساخته، شناسایی و تحلیل مقایسه‌ای می‌گردد. به طور قطع با توجه به تأثیرات مباحث منطقه‌ای در سامانه‌های ارزیابی، حتی با وجود سامانه‌های بین‌المللی که اولویت‌های منطقه‌ای را نیز در ساختار سامانه لحاظ می‌نماید، تدوین سامانه‌های بومی منحصر به هر منطقه، ضروری به نظر می‌رسد. وجود تعداد کثیری از سامانه‌های ارزیابی در کشورهای مختلف، شاهدی بر این مدعای است. در این سامانه‌های متفاوت، به‌سبب جهانی بودن موضوعات محیطی اعم از تغییر اقلیم، تخریب لایه ازن، کاهش سوختهای فسیلی، وجود اشتراک در سرفصل‌ها و معیارهای ارزیابی، منطقی و توجیه‌بذری می‌نماید. اما در عین مشابهت معیارهای ارزیابی، شدت و اثر معیارهای ارزیابی، می‌بایست

برخوردار بوده و دارای معیارهای مشترک با آنها هستند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. با این منطق سه سامانه معروف و پیشتاز DGNB، CASBEE و HQE، از فرآیند مقایسه خارج می‌شوند. شاخص‌های انتخاب سامانه‌ها، به همراه فرآیند غربال‌گری، در جدول ۲ ارائه شده است:

BREEAM ES اسپانیا، BREEAM NL هلند، نشان سبز BEAM PLUS گی بی ای مالزی، GREEN MARK هند، LEED هند، GRIHA هند، LID هند یا Indian LEED و هنگ‌کنگ، Pearl امارات متحده عربی و... را نام برد. اما به جهت دستیابی به نتایج واضح تر و شفاف‌تر، تنها سامانه‌هایی که از ساختاری مشابه با دو سیستم بین‌المللی BREEAM و

جدول ۲: شاخص‌های انتخاب، و فرآیند غربال‌گری سامانه‌ها (نگارندهان)

شاخص‌های انتخاب سامانه	سامانه‌های حذف شده	علت حذف
۱- برگرفته از BREEAM و LEED باشد.	CASBEE/ DGNB/ HQE	این سامانه‌ها اصلی بوده و چون اقتصادی نمی‌باشند، دارای ساختار ارزیابی متفاوت و منحصر به فرد هستند.
۲- متعلق به کشور و منطقه‌ای خاص باشد.	VERDE/ ITACA/ SBToolCZ/ SBToolPT	برگرفته از SBTool بوده و همسان با ساختار BREEAM و LEED نمی‌باشد.
۳- سامانه در حال حاضر فعال باشد.	SBTool	این سامانه بین‌المللی بوده و متعلق به کشور خاصی نیست.
۴- دارای سرفصل مشابه با BREEAM و LEED باشد.*	حذف سامانه‌های غیر فعل	برگرفته از سامانه‌های LEED و BREEAM می‌باشند، اما از سرفصل‌های ارزیابی یکسان برخوردار نیستند.
۵- نماینده اقلیم‌های مختلف باشد.	GREEN MARK/ BEAM PLUS	از میان سامانه‌های NSO کلیه سامانه‌ها به‌علت تشابه ساختاری و قرارگیری در اقلیم نسبتاً مشابه با بریتانیا حذف و از این میان فقط سامانه اسپانیا به‌علت وجود تفاوت‌های شاخص اقلیمی با دیگر سامانه‌ها انتخاب شده است.
۶- دارای نسخه ارزیابی ساختمان‌های جدید باشد.	BREEAM SE/ BREEAM NL/ BREEAM NOR	از نسخه ارزیابی ساختمان‌های جدید، برخوردار نیستند.
* لازم به توضیح است، سرفصل‌های دو سامانه BREEAM و LEED نیز به‌طور کامل مشابه با یکدیگر و منطبق نیستند. لذا سعی شده سامانه‌هایی گزینش شوند، که بیشترین تشابه را از حیث سرفصل‌های ارزیابی با این دو سامانه، داشته باشند.		

بین‌الملل، نحوه بومی‌سازی، و نظام ارزش‌گذاری و توجه به اولویت‌های منطقه‌ای سامانه‌ها، جریان خواهد داشت. نتایج این بررسی درنهایت میزان انعطاف‌پذیری سه سامانه و توانایی آنها را در تعیین و لحاظ نمودن اولویت‌های منطقه‌ای، آشکار می‌سازد؛

#### ۴-۱- معرفی اجمالی سامانه‌های BREEAM، LEED، SBTool

Building Research Establishment Environmental Assessment Method به معنای روش ارزیابی محیطی موسسه تحقیقات ساختمان می‌باشد، اولین سامانه ارزیابی است که در سال ۱۹۹۰ میلادی توسط بنیاد پژوهش‌های ساختمان<sup>۱</sup> (BRE) در کشور بریتانیا تدوین گردید. این سامانه که دارای طولانی‌ترین پیشینه در جهان می‌باشد، الگو و مرجعی برای تدوین سامانه در دیگر کشورها ازجمله کانادا، سنگاپور، هنگ‌کنگ، استرالیا، و... قلمداد می‌گردد. ساختار سلسله مراتبی ارزیابی ساختمان‌های آن متشکل از ۱۰ سرفصل

با توجه به شاخص‌های ارائه شده در جدول ۲ سامانه‌های نهایی مورد ارزیابی در این مقاله شامل ۶ سامانه BREEAM، Green Globes، Green Star، LEED، Pearl و REEAM ES است.

روش جمع‌آوری اطلاعات در دو بخش از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی مستندات موجود در خصوص سامانه‌های ارزیابی و تحلیل آنها با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است. تحلیل میزان ارتباط و پیوستگی شاخص‌های منطقه‌ای با ضرایب وزنی در بخش دو با استفاده از تحلیل همبستگی آماری و رگرسیون خطی انجام شده است.

#### ۴- بخش اول؛ قابلیت‌های تعیین‌بخشی سه سامانه BREEAM، LEED، SBTool در راستای اسناده بین‌المللی از آنها

در این بخش مبتنی بر ضرورت شناسایی قابلیت‌های تعیین‌بخشی سامانه‌ها، صرفاً به معرفی اجمالی سه سامانه BREEAM، LEED، SBTool و اکتفا می‌شود و تمرکز موضوع حول سه محور شناسایی جایگاه سامانه‌ها در عرصه

چک (SBToolCZ)، پرتغال (SBToolPT)، ایتالیا (پروتکل ایتالیا) و اسپانیا (VERDE) انطباق یافته و در این کشورها مورد استفاده قرار گرفته است (SBA).

ارزیابی در این سامانه به دو صورت عمومی<sup>۷</sup> یا منطقه‌ای<sup>۸</sup> و به تفکیک دو نوع ساختمان جدیدالاحداث و SBTOOL ساختمان درحال بازسازی، صورت می‌پذیرد. دارای چهار نسخه پایه<sup>۹</sup>، میانی<sup>۱۰</sup>، کامل<sup>۱۱</sup> و توسعه‌دهنده<sup>۱۲</sup> بوده و فازهای ارزیابی آن چهار فاز پیش‌طراحی، طراحی، ساخت‌وساز و بهره‌برداری را شامل می‌شود. نسخه پایه دارای کمترین تعداد معیار فعال (۱۴) معیار در فاز طراحی) و نسخه توسعه‌دهنده با (۱۴۱) معیار در فاز طراحی، دارای بیشترین تعداد معیار فعال می‌باشد. (iiSBE، 2014) این سامانه از هشت سرفصل اصلی با عنوانی S: موقعیت سایت، خدمات دردسترس و ویژگی‌های سایت؛ A: بازسازی و توسعه سایت، طراحی شهری و زیرساخت؛ B: مصرف منابع و انرژی؛ C: بارهای محیطی؛ D: کیفیت محیط داخلی؛ E: کیفیت خدمات؛ F: جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و ادراکی؛ G: جنبه‌های اقتصادی و هزینه؛ تشکیل شده است. از این میان، سرفصل سایت، تنها در فاز پیش‌طراحی و هفت سرفصل دیگر در فازهای طراحی، ساخت‌وساز و بهره‌برداری، مورد استفاده قرار می‌گیرند (Larsson, 2015).

۴- شناسایی جایگاه سامانه‌ها در عرصه بین‌الملل LEED در واقع سامانه‌ای ملی است که در گستره جهانی عمل می‌کند. این سامانه فاقد نسخه بین‌المللی بوده و نسخه ملی آن در تمام کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که سامانه BREEAM برای ارزیابی در حوزه بین‌الملل، از دو نوع سیستم مختلف، تحت عنوانی طرح‌های متعلق به کشورهای خاص<sup>۱۳</sup> و بریم بین‌المللی، برخوردار است. BREEAM با راهبری طرح‌های متعلق به کشورهای خاص، به طور مستقیم سازمان‌های منتخب کشورهای دیگر را جهت تدوین روش ارزیابی پایداری ملی، همیاری می‌نماید. این طرح ملی، که توسط کاربران طرح‌های ملی، NSO<sup>۱۴</sup> ها، با شرایط اقلیمی، اجتماعی و ... کشورهای مربوطه، انطباق یافته و ارزیابی آنها توسط ارزیابان بومی صورت می‌گیرد، به زبان محلی ترجمه شده، و با مقررات ساختمانی آن کشور نیز همخوان است (BRE, 2014). این طرح در حال حاضر، کشورهای آلمان، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد و اتریش را پوشش می‌دهد. از سوی دیگر در کشورهای فاقد NSO، نسخه BREEAM بین‌الملل را ارائه نموده است؛ این نسخه که موقعیت جغرافیایی خاصی را

مدیریت، سلامتی و رفاه، انرژی، حمل و نقل، آب، مصالح، پس‌ماند، بوم‌شناسی و استفاده از زمین، آلودگی، نوآوری، می‌باشد. این سامانه دارای ۵ نوع نظام ارزیابی، مطابق با چرخه حیات بناها و شهر، می‌باشد که عبارتند از: ۱- ساخت‌وساز جدید؛ زیرساخت و ساختمان‌ها ۲- بازسازی و دکوراسیون ۳- ساختمان‌های درحال استفاده ۴- طرح‌ریزی محله‌ای/جوامع ۵- خانه (شامل: ضوابط خانه‌های پایدار<sup>۱۵</sup>)، و نشان کیفیت خانه<sup>۱۶</sup> (BRE) (HQM) (CSH)

LEED مخفف عبارت Leadership in Energy and Environmental Design، به معنای مدیریت انرژی و طراحی محیطی می‌باشد. این سامانه‌ای اختیاری توسط شورای ساختمان سبز آمریکا، در سال ۱۹۹۸ بنیان نهاده شده است. حوزه نفوذ گسترده LEED در اکثر کشورها، از جمله کانادا، بزریل، چین، هند و... آن را به عنوان فرآگیرترین سامانه در سطح جهان معرفی می‌نماید. ساختار سلسله‌مراتبی ارزیابی ساختمان‌های آن متکل از ۱۴ سرفصل فرآیندهای یکپارچه، موقعیت و حمل و نقل، مصالح و منابع، بهره‌وری آب، انرژی و جو، ساخت گاه‌های (سایت) پایدار، کیفیت محیطی داخلی، نوآوری و اولویت‌های منطقه‌ای، می‌باشد. این سامانه دارای ۵ نوع نظام ارزیابی است، که مطابق با چرخه حیات بناها و شهر سازمان یافته‌اند. این نظامها عبارتند از: ۱- احداث و طراحی ساختمان ۲- احداث و طراحی داخلی ۳- نگهداری و بهره‌برداری ساختمان ۴- توسعه محله ۵- خانه‌ها (USGBC) iiSBE توسط SBTOOL محیط ساخته شده پایدار<sup>۱۷</sup>، در سال ۱۹۹۵، تدوین و توسعه یافته است. یک سازمان غیرانتفاعی با هیات مدیره بین‌المللی (از هر قاره) است، که توسط ۱۰ بخش ملی، شامل کشورهای استرالیا، کانادا، چک، اسرائیل، ایتالیا، مالتا، پرتغال، کره جنوبی، اسپانیا و تایوان، شکل گرفته و تنها یک دبیرخانه کوچک در اتاوا، کانادا، دارد. SBTool ۲۰۰۵ تحت عنوان GBTool که تنها موضوعات مرتبط با ساختمان سبز<sup>۱۸</sup> را پوشش می‌داده، فعالیت می‌نمود. پس از تحت شمول قراردادن مباحث اجتماعی، اقتصادی و موضوعات شهرسازی، عنوان سامانه به SBTool (سامانه ارزیابی پایدار<sup>۱۹</sup>، تغییر یافته و در این راستا، نیز سیستم ارزیابی جدید و جامعی عرضه گردید. (iiSBE) ساختار مدولار سامانه SBTool، تنوع و اختیار در انتخاب معیار، نحوه تخصیص ضرایب، برخورداری از قابلیت تبدیل به زبان محلی و... موجبات همساز شدن با شرایط منطقه‌ای و برخورداری از قابلیت ارزیابی بین‌المللی را برای آن فراهم آورده است. این سامانه تا کنون با بافت زمینه‌ای کشورهای جمهوری

از سوی دیگر LEED با ارائه روش‌های انطباقی جایگزین ACP<sup>۱۷</sup> گزینه‌هایی مازاد را پیش رو می‌گذارد، که بر راه حل‌ها و استانداردهای منطقه‌ای تأکید دارند. ACP‌ها برای آسیای شرقی، اروپا، آمریکای جنوبی، کانادا، هند و استفاده جهانی<sup>۱۸</sup> منتشر و عرضه گشته‌اند و استفاده از آنها اجباری نیست (Horst, 2014). این روش‌ها از آنجا که در ساختار و فرآیند نمره‌دهی LEED، تأثیرگذار نیستند، و تنها عملکرد آنها ارائه استاندارد و دستورالعمل محلی و بومی، به عنوان جایگزین معیارهای موجود است، در حوزه اولویت‌های منطقه‌ای، نمی‌توانند اثرگذار باشند.

سامانه LEED هیچ نسخه سفارشی برای کشورهای دیگر ارائه نمی‌دهد. این در حالیست که ساختمان‌هایی که در محدوده پوشش طرح‌های موجود BREEAM، قرار ندارد، می‌توانند برای ارزیابی Bespoke BREEAM در خواست نمایند (Suizer, 2015). در طرح BREEAM سفارشی معیارها منحصر به هر بروزه و وابسته به عملکرد و موقعیت آن، به صورت کاملاً موردی، تولید می‌شوند (BRE) (Global, 2014). حتاً این سامانه با ارائه معیارهای انتطباق‌یافته، امکان تولید معیارهایی جدید و مناسب با نیاز منطقه‌ای را، فراهم آورده است. اولین قدم BRE برای تدوین نسخه سفارشی، آشنایی کامل با منطقه مورد ارزیابی است. این شناخت که از طریق طرح سؤال، درخصوص مباحث منطقه‌ای، به دست می‌آید، مبنای اصلی وزن‌دهی سرفصل‌ها در سامانه جدید می‌باشد. این سؤالات در قالب دو نوع پرسشنامه وزن‌دهی سرفصل‌های محیطی و انرژی ۰۱ (استانداردهای بهره‌وری انرژی ساختمان) طرح می‌گردد. پرسشنامه سرفصل‌های محیطی متشکل از چهار دسته سؤالات عمومی، ایمنی و دسترس‌پذیری، آلودگی و مصرف آب، و مصرف زمین و پسماند بوده و پرسشنامه انرژی Ene ۰۱ در قالب پنج بخش مقررات ساختمان و رعایت آن، مدل‌سازی، داده‌های انرژی، رتبه‌بندی انرژی ساختمان‌ها، و خدمات ساختمانی، سازمان یافته است (BRE, 2013).

#### ۴- نظام وزن‌دهی و ارزش‌گذاری مبتنی بر اولویت‌های منطقه‌ای؛

وزن‌دهی اصلی ترین بخش یک سیستم ارزیابی است. تنها از طریق وزن‌دهی و ارزش‌گذاری می‌توان معیارهای یک سامانه را منطبق با شرایط محلی، اولویت‌گذاری نمود. سامانه LEED قادر سیستم وزن‌دهی است و اولویت‌بندی و ارزش‌گذاری معیارهای آن، که در قالب نمرات ثابت و امتیازهای دریافتی، تبیین شده‌اند، تعمیم‌پذیری و

عنوان نمی‌کند، با برخورداری از رویکردی قبل‌انعطاف، مشخصات بومی را به رسمیت می‌شناسد (SBA). سامانه SBTool نیز که کلاً سامانه‌ای بین‌المللی است، و هر کشور می‌تواند، متناظر با شرایط منطقه‌ای خود، نسخه ملی/ یا منطقه‌ای آن را تدوین نماید. نظام ساختاری این سامانه به ارزیابیان مجاز محلی اجازه می‌دهد تا وزن‌دهی معیارها را، مبتنی بر اهمیت مسائل منطقه، و برمبنای نوع تصرف فضا، به زبانی محلی انجام دهند (Larsson, 2015).

#### ۴-۳- راهکارهای بومی‌سازی؛

LEED با تعبیه معیار اولویت منطقه‌ای، RP<sup>۱۹</sup>، راهکاری جهت تعمیم‌پذیری سامانه، در راستای توجه به شرایط خاص زمینه، ارائه می‌دهد. علی‌رغم ارتقا معیارهای اولویت منطقه‌ای در نسخه ۴ نسبت به نسخ پیشین، همچنان می‌باشد با بهره‌گیری از متخصصان محلی انطباق کامل‌تری با شرایط محلی حاصل آید، تا این معیارها، قادر باشند شرایط واقعی منطقه را از منظر تنوع اقلیمی، مباحث اقتصادی، تکنولوژیکی، فرهنگی، تاریخی، منعکس نمایند. تحلیل انجام گرفته توسط سوزر درخصوص معیارهای RP چهار کشور پراکنده از جهان، کانادا، ترکیه، چین و مصر، نشان می‌دهد که تعریف این اولویت‌ها برمبنای شرایط واقعی کشورها و ضرورت‌های آنها صورت نگرفته است و نمی‌تواند در ارزیابی محیطی آن کشورها نقش مؤثری ایفا نماید (Suizer, 2015). مثلاً برای کل ایران، که از نسخه ۴ به لیست این پایگاه داده افزوده شده، فارغ از تنوع اقلیمی آن، صرفاً یک تیپ معیار تحت شش عنوان تولید انرژی/تجدیدپذیر/ بهینه‌سازی مصرف انرژی/ آسایش حرارتی/ کاهش جزیره حرارتی/ کاهش مصرف آب خارجی/ کاهش مصرف آب داخلی، که شباهت بسیار زیادی نیز با معیارهای تعیین شده برای کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد، ارائه شده است (USGBC) (۱۶). از سوی دیگر عدم توجه به تنوع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در لیست معیارهای ارائه شده، بر ضرورت بازنگری آن صحه می‌گذارد. چرا که قطعاً میان اولویت‌های منطقه‌ای دو شهر، با تراکم جمعیت و نرخ توسعه شهری مختلف و با پیش‌فرض قرارگیری در یک اقلیم، تفاوت‌های چشم‌گیری وجود دارد. لازم به ذکر است؛ حتاً با فرض صحیح و جامع بودن این معیارها، از آنجا که معیار اولویت منطقه‌ای، صرفاً معیاری تشویقی بوده و تنها درصد کل امتیاز دریافتی را به خود تخصیص می‌دهد، عملاً نمی‌تواند نقشی مؤثر درخصوص لحاظ نمودن شرایط منطقه‌ای در این سامانه، ایفا نماید.

یکی دیگر از مزایای سیستم وزن‌دهی، امکان کاهش، و حذف معیارهایی است، که به هر دلیل از قابلیت ارزیابی، برخوردار نیستند. عدم وجود سیستم وزن‌دهی و ارائه مقادیر ثابت برای نمرات، انعطاف‌بزیری سامانه LEED را در کاهش افزایش ضریب وزنی معیارها، و همچنین حذف معیارهای نامتناسب با شرایط منطقه‌ای، به شدت کاهش داده است. این در حالیست که سامانه BREEAM به سبب برخورداری از نظام وزن‌دهی، ضمن تعییه استانداردهای حداقل و اجباری، که کلیه مباحث کلیدی را پوشش داده و قابل تبدیل و تغییر نیست، از قابلیت کاهش معیارها و بازتوزیع نمرات آنها در کل، بهره‌مند می‌باشد. دامنه معیاری سامانه مدلول SBTool نیز بین ۶ تا ۲۰ معیار متغیر است. این سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده، تا شخص ثالث مجاز<sup>۳۲</sup> در انتخاب یکی از چهار نسخه ارزیابی (نسخه‌های پایه، میانی، کامل و توسعه‌دهنده)، که بر مبنای آن تعداد معیارهای عمومی فعال مشخص می‌شود، صاحب اختیار باشد. از سوی دیگر معیارهای متعلق به هر نسخه، از قابلیت کاهش و خاموش شدن برخوردارند، که به جهت حفظ شاکله ارزیابی،<sup>۹</sup> معیار به عنوان معیار اجباری، و غیرقابل حذف در هر چهار نسخه مذکور تعریف شده‌اند. لذا مجموع ضرایب معیارهای فعال همیشه ۱۰۰٪ باقی می‌ماند، و ضرایب پس از حذف معیارها، مجددًا بازتوزیع می‌شوند (Larsson, iiSBE, & Macias, 2012).

#### ۴-۵- جمع‌بندی بخش اول:

مباحث فوق حاکی از این است، که سامانه LEED، علی‌رغم برخورداری از روشی نظاممند که برای استفاده در سرزمین خود بسیار قوی و متقن عمل می‌کند، با وجود حوزه نفوذ گسترده جهانی‌اش، نسبت به دو سامانه دیگر بین‌المللی BREEAM و SBTool از انعطاف‌بزیری و قابلیت تعمیم پایین‌تری برخوردار است. این سامانه به‌علت برخورداری از چارچوبی ثابت و غیرقابل انعطاف، ناشی از نبود نظام وزن‌دهی و وجود ضرایب وزنی ثابت در تمام دنیا<sup>۳۳</sup>، در مقیاس بین‌الملل نمی‌تواند، نقشی مؤثر و کارا در جهت حصول اهداف پایداری و رعایت اولویت‌های خاص منطقه‌ای، ایفا نماید. سامانه BREEAM با تدارک تمهیدات مناسب رویکرد علمی‌تر و واقع‌بینانه‌تری در ارزیابی مناطق مختلف و توجه به اولویت‌های منطقه‌ای پیش‌گرفته است. برخورداری از نظام وزن‌دهی، تدوین نسخه‌ی سفارشی برای کشورهای متقاضی و معیارهای انطباق‌یافته، راهبری طرح‌های متعلق به کشورهای خاص، ارایه نسخه‌های بین‌المللی، و دیگر تمهیداتی از این دست، به این سامانه در عرصه بین‌الملل، جایگاهی ویژه بخشیده است. لازم به توضیح است، که هدف

بهره‌گیری از آن را برای دیگر نقاط با چالش جدی مواجه ساخته است. از سوی دیگر این معیارهای قطعی و نمرات تخصیصی ثابت، در پی پاسخ‌گویی به مسائل محیطی ایالات متحده، که شامل هفت سرفصل تأثیرات<sup>۱۹</sup> می‌باشد، شکل گرفته، و بر همین منوال نیز اولویت‌گذاری گشته است، (Owens, Macken, Rohloff, & Rosenberg, 2013) نمی‌تواند در دیگر کشورها متمرث واقع شود. تمايز و نقطه قوت BREEAM در مقایسه با LEED، نیز دقیقاً در ساختار سیستم وزن‌دهی آن نهفته است. برخورداری BREEAM از سیستم وزن‌دهی روشی، راه را برای تعمیم و استفاده از آن در دیگر کشورها هموار نموده است. به‌واقع معیارهای قیدشده در BREEAM بین‌الملل همان معیارهای موجود در نسخه‌های ملی BREEAM می‌باشد، و تنها با اعمال ضرایب منطقه‌ای، که از شناخت عمیق شرایط منطقه و توسط کارشناسان خبره محلی، به دست آمده، امکان استفاده از آن در دیگر نقاط، فراهم گشته است. در این نسخه معیارها از طریق تبیین داده‌های مختلفی مانند زون‌های اقلیمی و زون‌های بارش BREEAM، شاخص‌گذاری می‌شوند و ارزیابی واقعی‌تری را ممکن می‌سازند (BRE, 2014). به عنوان مثال، مبتنی بر موارد ذکر شده، در BREEAM برای ایران سه زون اقلیمی (مediterranean، خشک و معتدل) تعیین شده است و اگر یک پروژه در ایران بخواهد توسط طرح بین‌المللی این سامانه ارزیابی گردد، به‌طور قطع به‌سبب تفاوت‌های منطقه‌ای، می‌باشد از امکانات تبیین شده در BREEAM، از جمله "معیارهای منطبق شده"<sup>۲۰</sup> یا BREEAM سفارشی<sup>۲۱</sup> استفاده نماید. براین اساس BREEAM بین‌المللی در مقایسه با LEED از ساختاری جامع‌تر و منسجم‌تر، جهت تعمیم به سایر نقاط برخوردار بوده، و در لحاظ نمودن اولویت‌های منطقه‌ای، واقعی و موفق‌تر عمل می‌نماید (Suzer, 2015).

علاوه بر برخورداری از سیستم وزن‌دهی مناسب و قابل توجه، به سبب نقش بین‌المللی آن، با تبیین شاخص‌های وزن‌دهی، ضریب هر معیار را، متأثر از پنج مصادق دامنه تأثیرات، بازه تأثیرات، شدت اثر، اهمیت، و تنظیمات منطقه‌ای (تأثیرات محلی)، برمبنای فرمول زیر محاسبه می‌نماید؛ در این میان، تنظیمات منطقه‌ای به شخص ثالث امکان می‌دهد، نمرات ۴ عامل فوق را، حداکثر تا ۱۰ درصد کاهش یا افزایش، تنظیم نماید (Larsson, 2012).

ضریب (٪۱۰۰) = تنظیمات منطقه‌ای × شدت × بازه (مدت) × دامنه (گستردگی) × اهمیت

بررسی آن از منظر شناخت جایگاه و نقش اولویت‌های منطقه‌ای، در فرآیند تدوین سامانه، صورت پذیرفته است. جدول ۳ خلاصه‌ای از قابلیت‌های سه سامانه را، در زمینه تعمیم آنها در سطح بین‌الملل و توجه به اولویت‌های منطقه‌ای، ارائه می‌دهد.

وجودی سامانه SBT001 و ماهیت آن، در واقع ارائه ساختار و روشنی است که از طریق آن تدوین و توسعه نسخه‌هایی متفاوت، و متعلق به مناطق متعدد امکان‌پذیر می‌گردد؛ نسخه‌هایی که علی‌رغم برخورداری از ظاهری متفاوت، از متداول‌تر و اصطلاحات مشترکی برخوردار هستند. از این‌رو،

جدول ۳: مقایسه قابلیت‌های تعمیم‌پذیری سه سامانه LEED، BREEAM و SBTool، در سطح بین‌الملل و توجه به اولویت‌های منطقه‌ای (۲۰۱۵ با اندکی تغییرات توسط نگارندگان)

SBTool	BREEAM	LEED	توضیح
فاقد نسخه ملی و برای استفاده بین‌المللی تدوین شده و خود را با هر موقعیت و هر پژوهه متناسب و سازگار می‌نماید.	ارائه طرح کشورهای خاص که توسط NSO‌ها با شرایط محلی متنطبق شده است (سوئد، نروژ، هلند، آلمان، اتریش)، نسخه بین‌المللی (انعطاف‌پذیر برای شناسایی استانداردهای محلی و متغیرهای فرهنگی، اقلیمی) - تدوین معیارهای انطباق یافته (معیارهای خاص)	فاقد نسخه بین‌المللی - همان نسخه LEED آمریکا در سطح بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. (بدون نسخه بین‌المللی (انعطاف‌پذیر برای شناسایی استانداردهای محلی و متغیرهای فرهنگی، اقلیمی))	نسخه متعلق به کشورهای خاص
- دامنه مدلار متغیر (چارچوب انعطاف‌پذیر) - تغییر دامنه از ۶ معیار تا ۱۲۰ معیار، در صورت لزوم	- ارائه روش‌های انطباقی جایگزین، Bespoke - درایی ضرایب صریح	- ACP - وجود معیار اولویت منطقه‌ای (۳,۶۳٪)	راهکارهای موجود جهت لحاظنمودن موضوعات منطقه‌ای
ضرایب متغیر و قابل تغییر بر اساس اولویت‌های منطقه‌ای	دارای ضرایب صریح	فاقد ضریب (ضرایب که همان نمرات می‌باشند، در تمام موقعیت‌ها ثابت است)	نظام وزن‌دهی
تدوین ضرایب متأثر از ۵ شاخص محدود اثرگذاری / بازه تأثیرات / شدت تأثیرات / اهمیت، و تأثیرات محلی می‌باشد.	- اثرگذار در اولویت‌های منطقه‌ای	فاقد ضریب (ضرایب که همان نمرات می‌باشند، در تمام موقعیت‌ها ثابت است)	نقش ضرایب
(وزن‌دهی بر اساس پرسشنامه، که توسط مقامات صنعت ساختساز و نظارت محلی، در بازه منظم به روز رسانی می‌شود)	- تعیین امتیاز در نسخه ۲۰۰۹ مبنی بر اجماع و درجه‌بندی توسط پانل خبرگان تنظیم می‌شود / - وزن‌دهی در نسخه بین‌المللی: جمیع آوری داده‌های شرایط منطقه‌ای، توسط خبرگان محلی / اولویت‌بندی توسط BRE تعیین می‌شود	- توجه کمیته راهبری لید، کارکنان توسعه کمیته راهبری لید، داوطلبان صنعت ساختمانی برمنای ۷ سرفصل تأثیرات، صورت می‌گیرد. - وجود معیار اولویت منطقه‌ای، که تنها ۳,۶۳٪ از کل نمرات را به خود اختصاص می‌دهد	نحوه تعیین ضرایب
معیارهای مرتبط با زمینه می‌توانند تغییر و یا تعدیل یابند.	شاخص گذاری معیارها از طریق تبیین داده‌های مختلفی مانند زون‌های اقلیمی و زون‌های بارش BREEAM و USGBC و با روش اجماع محور	معیارهای مرتبط با موضوعات منطقه‌ای	نظام ارزش‌گذاری و بعثه ب اولویت‌های منطقه‌ای
مقامات منطقه‌ای شخص ثالث می‌توانند سیستم وزن‌دهی و معیارها را تنظیم و یا خاموش نمایند.	تنظيم شده است (عدم انطباق کامل با شرایط منطقه‌ای)		

#### ۵- بخش دوم؛ تأثیر شاخص‌های منطقه‌ای بر ضرایب وزنی سامانه‌های اقتباسی

مبتنی بر یافته‌های بخش اول، تنها از طریق بهره‌گیری از سیستم وزن‌دهی و اولویت‌گذاری معیارها، امکان استفاده

از سامانه‌های بین‌المللی در دیگر مناطق میسر می‌گردد. از این‌رو وجهت بررسی تأثیر شاخص‌های منطقه‌ای بر نحوه وزن‌دهی معیارهای ارزیابی سامانه‌های منتخب، در این بخش پس از انتخاب سامانه‌های اقتباسی BREEAM و

به‌منظور شناخت ۶ سامانه منتخب، سرفصل‌های آنها به همراه ضرایب وزنی مرتبط با هر سرفصل (درصد)، پیش از بازنمودن وزن‌ها، در قالب جدول ۴ معرفی می‌گردد؛ این ضرایب بر مبنای نظام ارزیابی ساختمان‌های جدید و عمده‌تا کاربری‌های عمومی قید شده است. در سطر آخر جدول مرجع داده‌های قید شده، درج گردیده است.

LEED، به جهت مقایسه‌پذیری سرفصل‌ها ابتدا قالب اصلی مقایسه معرفی می‌گردد. سپس معیارها براساس قالب جدید جای‌گذاری شده و نمرات متناظر با آنها بازنمودن می‌شوند. پس از آن، ضمن انتخاب شاخص‌های مناسب منطقه‌ای، رابطه معیارها و شاخص‌های مذکور بررسی و تحلیل می‌گردد.

جدول ۴: عنوانین سامانه‌های منتخب، به‌تفکیک سرفصل‌ها و ضرایب وزنی هر سرفصل

Pearl	Green Globes	Green Star	LEED	BREEAM ES	BREEAM
امارات متحده عربی	کانادا	استرالیا	ایالات متحده	اسپانیا	بریتانیا
۷،۲ فرآیند توسعه یکپارچه- ساختمان‌های قابل زیست- ۲۰،۶ انرژی زاینده- ۲۴،۴	۵ مدیریت پروژه- ۱۵ محیط داخلی- ۳۹،۵ انرژی-	۱۰ مدیریت- ۱۲ کیفیت محیط داخلی- ۲۴ انرژی-	۱- فرآیندهای یکپارچه- ۱۶ کیفیت محیط داخلی- ۳۳ انرژی و جو-	۱۱،۵ مدیریت- ۱۴ سلامتی و رفاه-	۱۲ مدیریت- ۱۵ سلامتی و رفاه- ۱۵ انرژی-
۲۳،۹ آب گران‌بها- نظرارت و مدیریت مصالح- ۱۵،۶	۱۱ آب- ۱۲،۵ مصالح و منابع-	۱۹ آب- ۱۰ مصالح-	۱۱ بهره‌وری آب- ۱۳ مصالح و منابع-	۱۰،۵ آب- ۱۲ مصالح	۷ آب- ۱۳،۵ مصالح
۶،۷ سیستم‌های طبیعی- ۱۷ اقدام خلاقانه-*	۱۲ سایت- ۵ انتشار گازهای گلخانه‌ای-	۹ کاربرد زمین و اکولوژی- ۸ تصاعدات گازهای گلخانه‌ای-	۱۰ سایتهای پایدار- ۶ نوآوری**	۷ پس‌ماند- ۹،۵ استفاده از زمین و اکولوژی- ۹،۵ آلودگی-	۸،۵ استفاده از زمین و اکولوژی- ۱۰ نوآوری**
۷ سرفصل	۷ سرفصل	۷ سرفصل	۹ سرفصل	۱۰ سرفصل	۱۰ سرفصل
* این سرفصل‌ها تشویقی می‌باشند، و امتیاز آنها در جمع نمرات بی‌تأثیر است.					
(Abu Dhabi Urban Planning council, 2010)	(ECD Energy and Environment Canada, 2014)	(Green Building Council Australia (GBCA), 2015)	(USGBC, 2014)	(BREEAM ES, 2014)	(BREEAM UK, 2014)

به عنوان مثال در سامانه Green Globes کانادا، سرفصلی تحت عنوان حمل و نقل وجود ندارد، اما به‌سبب وجود معیارهای مرتبط با حمل و نقل در سرفصل انرژی، امتیاز معیارهای حمل و نقلی از سرفصل اصلی خارج شده و در قالب سرفصل حمل و نقل محاسبه می‌گردد. همین‌طور در سامانه LEED از آنجا که معیارهای سرفصل حمل و نقل، بخشی از معیارهای سرفصل ساختگاه (سایت) را نیز پوشش می‌دهد، نمرات آن در این بخش محاسبه شده است. به عبارتی معیارها در این تحلیل مقایسه‌ای بر اساس سرفصل مرجع جای‌گذاری و امتیازها نیز مبتنی بر این ساختار جدید محاسبه شده است.

جهت برخورداری از قالب یکسان مقایسه، سرفصل‌های موجود در سامانه BREEAM، به عنوان کامل‌ترین سامانه، ملاک مقایسه قرار گرفته، و سرفصل‌های مرجع بر مبنای آن سازمان می‌یابد. اما فقط دسته پس‌ماند و مصالح با توجه به یکی بودن آن در اکثر سامانه‌ها، تجمیع و به عنوان یک سرفصل لحاظ شده است. در جدول ۵ ضرایب وزنی سرفصل‌های سامانه‌های منتخب، که در انتطابق با سرفصل مرجع مجدد بازنمودن شده‌اند، ارائه شده است. لازم به توضیح است، در مواردی که در سامانه‌ای سرفصل معادل با سرفصل‌های مرجع وجود ندارد، سرفصل‌ها به استناد معیارهای ارزیابی‌شان تفکیک و طبقه‌بندی شده‌اند.

جدول ۵: بازتوزیع مجدد ضرایب وزنی سrfصل‌ها در انتبار با سrfصل مرجع در سامانه‌های منتخب<sup>\*</sup> (نگارندگان)

Pearl	Green Globes	Green Star	LEED	BREEAM ES	BREEAM	
۷,۴	۵	۱۰	۱	۱۱,۵	۱۲	مدیریت
۱۳,۱	۱۵	۲۰	۱۶	۱۴	۱۵	سلامتی و رفاه
۲۲,۷	۳۷,۷	۲۵	۳۳	۱۸	۱۵	انرژی
۵,۱	۲,۳	۱۰	۱۳	۸	۹	حمل و نقل
۲۴,۴	۱۱	۱۵	۱۱	۱۰,۵	۷	آب
۱۵,۹	۱۲,۵	۱۰	۱۳	۱۹	۲۲	مصالح و پس‌ماند
۸,۵	۹,۵	۵	۷	۹,۵	۱۰	ساخت‌گاه <sup>**</sup> (استفاده از زمین و اکولوژی)
۲,۸	۷	۵	۶	۹,۵	۱۰	آلودگی
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	کل

\* در این جدول ضرایب متعلق به هر سrfصل، مبنی بر طبقه‌بندی جدید سrfصل‌ها بر اساس سrfصل مرجع، مجدد بازتوزیع و محاسبه شده است.

\*\* با توجه به آنکه سrfصل نوآوری تشویقی بوده و امتیاز آن در ضرایب کل بی‌اثر می‌باشد، در اینجا طرح نشده است.

\*\*\* سه سrfصل اول هر سامانه با زیرخط مشخص شده‌اند.

شاخص‌های مذکور با سrfصل‌های ارزیابی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. ضرایب همبستگی نشان‌دهنده ارتباط دو متغیر است. در شرایطی که ضرایب رگرسیون از صفر تا ۰,۵ محاسبه شود، نشان‌دهنده عدم وجود پیوستگی مابین معیار و شاخص مدنظر بوده و در صورتی که این ضرایب رقمی بالاتر از ۰,۵ محاسبه شد، از وجود رابطه و پیوستگی میان شاخص مورد نظر و معیار حکایت دارد. به بیانی دیگر هرچه ضرایب محاسبه‌شده رگرسیون به عدد یک نزدیک‌تر باشد، پیوند میان شاخص و ضرایب وزنی مستحکم‌تر و مستدل‌تر بوده است. نتایج بررسی شناسایی پیوند میان سrfصل‌های ارزیابی و شاخص‌های منطقه‌ای به ترتیب هشت سrfصل انرژی، آب، ساخت‌گاه (سایت)، مصالح و پس‌ماند، آلودگی، سلامتی و رفاه، حمل و نقل، مدیریت به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

#### ۱-۱-۵- انرژی

سنجه اولویت‌های منطقه‌ای اثرگذار بر سrfصل انرژی، توسط شاخص‌های مرتبط با مصرف انرژی، تحت عنوانی مصرف انرژی، (The World Bank, 2012) و مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر (The World Bank, 2012)، صورت می‌پذیرد. مبتنی بر داده‌های جدول ۶ در میان ۶ سامانه مورد بررسی، سامانه Green Globes کانادا، و پس از آن LEED بیشترین ضرایب را به سrfصل انرژی اختصاص داده است. مصرف بسیار بالای انرژی در کشورهای کانادا و ایالات متحده، از وجود رابطه‌ای مستقیم و معنی‌دار میان شاخص مصرف انرژی با ضرایب تخصیص داده شده در سامانه‌های این کشورها حکایت دارد. سطح مصرف پایین‌تر انرژی در

۱-۵- مقایسه تطبیقی ضرایب وزنی معیارهای ارزیابی و بررسی تأثیر اولویت‌های منطقه‌ای در نظام وزن‌دهی معیارها با توجه به وجود ساختار ارزیابی مشترک در میان ۶ سامانه مورد ارزیابی، می‌توان تفاوت‌های موجود در وزن‌دهی و اولویت‌بندی معیارها را نشات گرفته از تفاوت‌های میان کشورها و بستر هر سامانه تلقی نمود. بی‌شک موضوعات منطقه‌ای، که طیف گسترده‌ای از مباحث (اقليمی، جغرافیایی، محیطی، شرایط اجتماعی، وضعیت اقتصادی، ساختار سیاسی، توان تکنیکی هر کشور...) را تحت پوشش قرار می‌دهد، از عوامل اصلی این تفاوت‌ها قلمداد می‌گردد. با توجه به تمرکز پژوهش حول عوامل محیطی و جغرافیایی، و با هدف کشف رابطه بین اولویت‌های منطقه‌ای و ضرایب وزنی معیارها در سامانه‌ها، ابتدا شاخص‌های منطقه‌ای مؤثر بر هر سrfصل (که عمدتاً شاخص‌های اقلیمی- محیطی می‌باشند)، متعلق به کشورهای دارنده سامانه (بریتانیا، ایالات متحده، اسپانیا، کانادا، استرالیا و امارات)، شناسایی می‌گردد. به علت تعدد و تنوع شاخص‌ها، به بررسی یک یا چند شاخص عمده درخصوص هر سrfصل، اکتفا شده، تا با اتخاذ مؤثرترین و جامع‌ترین شاخص‌ها، فرآیند دست‌یابی به نتیجه تسهیل گردد. لازم به ذکر است داده‌های مرتبط با شاخص‌های منطقه‌ای، به سبب برخورداری از ساختار مشابه و مقایسه‌پذیر، و همچنین جامعیت آن، از منابع معتبر جهانی، مانند بانک داده‌های جهانی، بنیاد منابع جهانی و ... برداشت شده است.


پس از تعیین شاخص‌های مؤثر منطقه‌ای، از طریق محاسبه ضرایب رگرسیون، رابطه و میزان پیوستگی

شاخص مصرف انرژی، با ضریب رگرسیون  $6^{\circ}$  نمایش یافته است. ضریب به دست آمده از وجود رابطه بین این شاخص و وزن تخصیصی حکایت داشته و تأثیرگذاری این شاخص در فرآیند توزیع وزنی سرفصل انرژی را نمایان می‌سازد.

کشورهای بریتانیا و اسپانیا، به نسبت دو کشور پر مصرف کانادا و آمریکا، در کنار سطح تولید انرژی‌های تجدیدپذیر را می‌توان توجیهی بر کاهش ضریب تخصیصی به این سرفصل در دو سامانه BREEAM و ES در BREEAM دانست. در نمودار ۱ میزان پیوستگی ضریب وزنی سرفصل انرژی و

جدول ۶ شاخص‌های مؤثر منطقه‌ای متناظر با سرفصل انرژی، به تفکیک کشورهای دارنده سامانه


مراجع داده‌ها	امارات	کانادا	استرالیا	اسپانیا	بریتانیا	ایالات متحده	سال	شاخص منطقه‌ای
بانک اطلاعات جهانی	7536.2	7225.7	5643.8	2671.8	3017.7	6814.8	2012	صرف انرژی (کیلوگرم معادل نفت به ازای هرنفر - سرانه)
Pearl	0.1	20.6	8.4	15.7	4.4	7.9	2012	صرف انرژی‌های تجدیدپذیر (درصد از کل مصرف نهایی انرژی)
GREEN GLOBE	22.7	37.7	25	18	15	33		سامانه‌های متعلق به هر کشور
GREEN STAR			BREEAM ES	BREEAM	LEED			ضریب وزنی سرفصل انرژی در هر سامانه (درصد)



نمودار ۱. رابطه شاخص مصرف انرژی با ضریب وزنی سرفصل انرژی در هر سامانه (نگارندگان)

حکایت داشته، و نقش کمنگ مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر، را در فرآیند توزیع وزنی سرفصل انرژی، آشکار می‌سازد. (نمودار ۲)

ضریب رگرسیون به دست آمده از محاسبه‌ی میزان پیوستگی ضریب وزنی سرفصل انرژی و شاخص مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر، معادل با  $23\%$  برآورد شده است، که از عدم وجود رابطه بین این شاخص و ضریب تخصیصی




نمودار ۲. رابطه شاخص مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر با ضریب وزنی سرفصل انرژی در ۶ سامانه (نگارندگان)

در کنار میانگین بارش نزدیک به صفر این کشور، از وجود رابطه‌ای مستقیم و معنی دار میان ضرایب تخصیص داده شده به سرفصل آب، در سامانه‌های این دو کشور حکایت دارد. در نمودارهای ۳ و ۴، ضرایب رگرسیون که نمایان‌گر میزان همبستگی بین ضریب وزنی آب و دو شاخص میانگین بارش و تنش آبی می‌باشد، به ترتیب معادل با ۰,۸۴ و ۰,۵۳ هستند. اعداد بدست آمده از مؤثر بودن این محاسبه شده است. اعداد بدست آمده از مؤثر بودن این شاخص‌ها بر تعیین ضریب وزنی حکایت دارد. بدین معنی که کشوری که دارای تنش آبی شدیدتری است و یا از میانگین بارش کمتری برخوردار است، ضریب وزنی بالاتری به این معیار اختصاص داده است و الزامات بیشتری برای رفع این مسئله تعیین می‌نماید.


**۱-۵-۲-آب**  
به منظور سنجش اولویت‌های منطقه‌ای اثرگذار بر سرفصل آب، دو شاخص جغرافیایی-اقليمی مؤثر بر تعیین میزان نیاز آبی هر کشور، با عنوانین میانگین بارش در عمق (The World Bank, 2014) و سطح تنش آبی<sup>۲۵</sup> (Gassert, Reig, luo, & maddocks, 2013)، درخصوص کشورهای ذکر شده بررسی می‌گردد. داده‌های جدول ۷ حاکی از آن است که در میان ۶ سامانه مورد بررسی، سامانه BREEAM با ۲۴,۴٪ بیشترین ضریب وزنی را درخصوص سرفصل آب، به خود اختصاص داده است. بالا بودن میانگین بارش در کنار سطح نسبتاً پایین بودن تنش آبی در کشور بریتانیا، و بالعکس بالا بودن سطح تنش آبی در کشور امارات

جدول ۷: شاخص‌های مؤثر منطقه‌ای متناظر با سرفصل آب، به تفکیک کشورهای دارنده سامانه

مرجع داده‌ها	امارات	کانادا	استرالیا	اسپانیا	بریتانیا	ایالات متحده	سال	شاخص منطقه‌ای
بانک اطلاعات جهانی	۰	۵۳۷	۵۳۴	۶۳۶	۱۲۲۰	۷۱۵	۲۰۱۴	میانگین بارش در عمق (میلی‌متر در سال)
بنیاد منابع جهانی	۵	۱.۲۱	۳.۵۱	۳.۷۳	۲.۶۳	۲.۸۹	۲۰۱۳	سطح تنش آبی
Pearl	GREEN GLOBE	GREEN STAR	BREEAM ES	BREEAM	LEED			سامانه‌های متعلق به هر کشور
	24.4	11	15	10.5	7	11		ضریب وزنی سرفصل آب در هر سامانه (درصد)



نمودار ۳. رابطه شاخص میانگین بارش با ضریب وزنی سرفصل آب در ۶ سامانه (نگارندگان)



نمودار ۴. رابطه شاخص سطح تنش آبی با ضریب وزنی سرفصل آب در ۶ سامانه (نگارندگان)


شهری دارای جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر بریتانیا، و همچنین نسبت پایین این تراکم در کشور استرالیا، از وجود رابطه‌ای مستقیم و معنی دار میان ضرایب تخصیص داده شده به سرفصل ساخت‌گاه، در سامانه‌های این دو کشور حکایت دارد. نمودار ۵ میزان پیوستگی ضریب وزنی سرفصل ساخت‌گاه و شاخص متوسط تراکم جمعیتی، را به طور کلی و در میان ۶ سامانه، ارائه می‌نماید. در این نمودار ضریب رگرسیون که نمایان گر میزان همبستگی بین ضریب وزنی ساخت‌گاه و متوسط تراکم جمعیتی است، معادل با ۰,۵۸ است. محاسبه شده است. عدد به دست آمده از مؤثر بودن این شاخص، بر تعیین ضریب وزنی حکایت دارد. بدین معنی که عمدها در کشورهای دارای تراکم جمعیتی بیشتر، ضریب وزنی بالاتری به این معیار اختصاص یافته است.

### ۳-۱-۵- ساخت‌گاه (سایت)

به منظور سنجش اولویت‌های منطقه‌ای اثربار بر سرفصل ساخت‌گاه (سایت)، شاخص جمعیتی مؤثر بر برنامه‌ریزی شهری، با عنوان متوسط تراکم جمعیتی در هر کیلومتر مربع (در مناطق شهری دارای جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر) (Demographia, 2015)، درخصوص کشورهای ذکر شده بررسی می‌گردد. با توجه به اهمیت موضوع حفاظت از سایتها و بیرون، در این سرفصل، رابطه شاخص مناطق حفاظت‌شده زمینی با ضریب وزنی ساخت‌گاه نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. (The World Bank, 2012) بر اساس داده‌های ارائه شده در جدول فوق، در میان ۶ سامانه مورد بررسی، سامانه BREEAM با ۱۰٪ بیشترین نسبت ضریب وزنی و سامانه Green Star استرالیا کمترین میزان را به خود اختصاص داده است. تراکم بالای جمعیتی در مناطق

جدول ۸: شاخص‌های مؤثر منطقه‌ای متناظر با سرفصل ساخت‌گاه (سایت)، به تفکیک کشورهای دارنده سامانه


متوسط تراکم جمعیتی در هر کیلومترمربع (در مناطق شهری دارای جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر)	شاخص منطقه‌ای	سال	ایالات متحده	بریتانیا	اسپانیا	استرالیا	کانادا	امارات	مرجع داده‌ها
جمعیت‌شناسی مناطق شهری	-	2015	1200	4700	4700	1400	2100	18.1	جمعیت‌شناسی مناطق شهری
مناطق حفاظت‌شده زمینی (درصد از کل مساحت اراضی)	2012	13.8	27.9	29.0	12.8	8.6	18.1	Pearl	بانک اطلاعات جهانی
سامانه‌های متعلق به هر کشور	LEED	7	10	BREEAM ES	GREEN STAR	GREEN GLOBE	9.5	9.7	سامانه‌های متعلق به هر کشور
ضریب وزنی سرفصل ساخت‌گاه در هر سامانه (درصد)									ضریب وزنی سرفصل ساخت‌گاه در هر سامانه (درصد)



نمودار ۵: رابطه شاخص متوسط تراکم جمعیتی با ضریب وزنی سرفصل ساخت‌گاه (سایت) در ۶ سامانه (نگارندگان)

تخصیصی حکایت دارد و نشان می‌دهد که در تخصیص ضرایب به سرفصل ساخت‌گاه، درصد و تعداد زیست‌گاه‌ها و مناطق حفاظت‌شده موجود، نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای ایفا ننموده است.

ضریب رگرسیون، در نمودار ۶ که نشان گر میزان پیوستگی ضریب وزنی ساخت‌گاه و شاخص مناطق حفاظت‌شده زمینی است، معادل با ۰,۲۴٪ محاسبه شده است. این عدد از عدم وجود رابطه بین این شاخص و ضریب



نمودار ۶. رابطه شاخص مناطق حفاظت شده زمینی با ضریب وزنی سرفصل ساختگاه (سایت) در ۶ سامانه (نگارندگان)

مصالح و شاخص منطقه‌ای، صورت نپذیرفته است و صرفاً توسط شاخص‌های مرتبط با تولید، بازیافت و دفع پس‌ماندها، در قالب عنوانین زباله‌ها و منابع تجدیدپذیر قابل اشتغال، (The World Bank, 2012) (تشن محیطی<sup>۲۶</sup>، سرانه تولید زباله، و نرخ بازیافت،<sup>۲۷</sup> Waste Atlas TM، ۲۰۱۳) رابطه شرایط منطقه‌ای با ضریب این سرفصل تحلیل و ارزیابی شده است.

**۵-۱-۴- مصالح و پس‌ماند**  
به منظور سنجش اولویت‌های منطقه‌ای اثرگذار بر سرفصل مصالح، شاخص‌های متعددی از جمله شاخص بازیافت مصالح، مصالح غالب مورد استفاده در ساختمان و... مورد بررسی قرار گرفته است، اما به سبب عدم ارائه شاخص‌های همسان در مقیاس جهانی، و نبود داده‌های در دسترس و مقایسه‌پذیر در کل جهان (به خصوص آسیا و اقیانوسیه)، بررسی میزان همبستگی مابین ضریب وزنی

جدول ۹: شاخص‌های مؤثر منطقه‌ای متناظر با سرفصل پس‌ماند، به تفکیک کشورهای دارنده سامانه


شاخص منطقه‌ای	سال	ایالات متحده	بریتانیا	اسپانیا	استرالیا	کانادا	امارات	مرجع داده‌ها
زنگنهای سرفصل	2012	4.14	3.51	6.17	3.94	4.94	0.10	بانک اطلاعات جهانی
	2013	25	126	41.6	1.8	3.4	1.6	اشتعال (درصد از کل انرژی)
	2013	733.7	482.0	449	640	777	182.2	تنش محیطی (میزان تن زباله‌های جامد شهری در کیلومترمربع)
ضریب وزنی سرفصل مصالح و پس‌ماند (درصد)	2013	23.8%	28%	0	0.3	26.8 %	-	تولید زباله به ازای هر نفر-سرانه (کیلوگرم در سال)
		LEED	BREEAM	BREEAM ES	GREEN STAR	GREEN GLOBE	Pearl	سامانه‌های متعلق به هر کشور
		13	22	19	10	12.5	15.9	ضریب وزنی سرفصل مصالح و پس‌ماند (درصد)

تخصیص ضریب وزنی پایین به این سرفصل منطقی و توجیه‌پذیر می‌نماید. این در حالیست که کشورهای کانادا و آمریکا در عین برخورداری از بالاترین میزان تولید سرانه زباله، دارای پایین‌ترین ضریب وزنی به این سرفصل می‌باشند. محاسبه ضریب رگرسیون درخصوص شاخص تنش محیطی معادل با ۷، براورد شده است. اما علی‌رغم وجود رابطه معنی‌دار میان این شاخص و ضرایب تخصیصی، از آنجا که شاخص مذکور نمی‌تواند به عنوان شاخصی جامع، و منفرد عمل نماید، و تأثیرگذاری آن در کنار مجموعه‌ای از شاخص‌ها و به صورت ترکیبی نمود می‌یابد، لذا نتایج به دست آمده از

براساس داده‌های جدول ۹ در میان ۶ سامانه مورد بررسی، سامانه BREEAM و پس از آن BREEAM ES، اسپانیا، بیشترین ضریب را به سرفصل مصالح و منابع اختصاص داده‌اند. در سامانه Green Star استرالیا، نیز کمترین ضریب به این سرفصل تخصیص داده شده است. مبتداً بر شاخص‌های اطلس پس‌ماند، تنش محیطی ناشی از تولید زباله در بریتانیا و پس از آن در اسپانیا، در مقایسه با دیگر کشورها در بالاترین سطح قرار دارد. از سوی دیگر در استرالیا که دارای بالاترین نرخ بازیافت، و همچنین برخوردار از تنش محیطی نسبتاً پایین نسبت به دیگر کشورها می‌باشد،

ضریب رگرسیون درخصوص شاخص‌های زباله‌ها و منابع تجدیدپذیر قابل اشتعال، سرانه تولید زباله، و نرخ بازیافت، به ترتیب معادل با  $0.003$ ،  $0.007$ ، و  $0.017$  برآورد شده است، که از عدم وجود رابطه و پیوستگی مابین داده‌ها حکایت دارد. نمودارهای مرتبط با این شاخص‌ها، به منظور جلوگیری از تطویل مبحث، درج نشده است.

بررسی مجزای آن را نمی‌توان به عنوان نتایج قطعی تلقی نمود، چرا که شاخص‌هایی چون سرانه تولید زباله، نرخ بازیافت، و بهره‌گیری از منابع تجدیدپذیر، نتایج به دست آمده از شاخص تنش محیطی، را تحت الشعاع قرار می‌دهند. از سوی دیگر تجمعی دو آیتم پسمند و مصالح دریک سرفصل، دست‌یابی به نتایج مؤثر و قطعی را دشوار می‌نماید. محاسبه



نمودار ۷: رابطه شاخص تنش محیطی با ضریب وزنی سرفصل مصالح و پسمند در ۶ سامانه (نگارندگان)

محاسبه ضریب رگرسیون برای شاخص سرانه تصاعدات گاز  $\text{CO}_2$  معادل  $0.091$ ، انتشار  $\text{CO}_2$  ناشی از ساختمان‌های مسکونی، تجاری و خدمات عمومی معادل  $0.074$ ، و انتشار  $\text{CO}_2$  ناشی از حمل و نقل معادل  $0.033$ ، محاسبه شده است (نمودارهای ۸، ۹ و ۱۰). علی‌رغم وجود پیوستگی قوی میان شاخص سرانه تصاعدات گاز  $\text{CO}_2$  و ضریب وزنی این سرفصل، اما نسبت این رابطه معکوس می‌باشد و در کشورهای دارنده بالاترین ضرایب وزنی، سرانه تصاعدات از درصد پایین‌تری برخوردار است. هرچند رابطه میان انتشار گاز  $\text{CO}_2$  ناشی از ساختمان‌های مسکونی، تجاری و خدمات عمومی، مستقیم و دارای پیوستگی برآورد می‌گردد. ضریب رگرسیون محاسبه شده در خصوص انتشار گاز  $\text{CO}_2$  ناشی از حمل و نقل ( $0.033$ )، از عدم وجود رابطه و پیوستگی مابین داده‌ها حکایت دارد. به عبارتی علی‌رغم وجود رابطه مابین برخی شاخص‌ها و ضرایب تخصیصی، از آنجا که مجموعه‌ای از شاخص‌های متنوع در فرآیند تعیین ضرایب مرتبط با این سرفصل، مؤثر می‌باشد، نتایج حاصله را نمی‌توان به عنوان نتایج قطعی تعمیم داد.



### ۵-۱-۵-آلودگی


به منظور سنجش اولویت‌های منطقه‌ای اثرگذار بر سرفصل آلودگی، با توجه به نقش مهم آلاینده‌ها و انتشار گاز  $\text{CO}_2$  در ایجاد آلودگی محیطی، شاخص‌های مرتبط با انتشار دی‌اکسیدکربن، در سه دسته سرانه تصاعدات گاز  $\text{CO}_2$  (به ازای هر فرد) (The World Bank, 2011) انتشار گاز  $\text{CO}_2$  ناشی از ساختمان‌های مسکونی، تجاری و خدمات عمومی، (The World Bank, 2012) و انتشار گاز  $\text{CO}_2$  ناشی از حمل و نقل درخصوص کشورهای ذکر شده بررسی می‌گردد.

داده‌های جدول ۱۰ حاکی از آن است که در میان ۶ سامانه مورد بررسی، دو سامانه BREEAM بریتانیا و پس از آن BREEAM اسپانیا، بیشترین ضریب را به سرفصل آلودگی اختصاص داده‌اند. در سامانه مروارید (Pearl) نیز کمترین ضریب به این سرفصل تخصیص داده شده است. این در حالیست که می‌تنی بر شاخص‌های بانک داده‌های CO<sub>2</sub> جهانی، این کشور دارای بالاترین سهم در انتشار گاز CO<sub>2</sub> می‌باشد.

جدول ۱۰: شاخص‌های مؤثر منطقه‌ای متناظر با سرفصل آلودگی و تصادعات، به تفکیک کشورهای دارنده سامانه

مرجع داده‌ها	امارات	کانادا	استرالیا	اسپانیا	بریتانیا	ایالات متحده	سال	شاخص منطقه‌ای
	20.4	14.1	16.5	5.8	7.1	17.0	2011	تصاعدات گاز $\text{CO}_2$ (تن، به‌ازای هرنفر-سرانه)
بانک اطلاعات جهانی	0.3	13.2	3.3	9.2	19.4	9.8	2012	انتشار گاز $\text{CO}_2$ ناشی از ساختمان‌های مسکونی و تجاری و خدمات عمومی (درصد از کل احتراق سوخت)
	16.6	32.1	23.2	30.8	24.7	32.9	2012	انتشار گاز $\text{CO}_2$ ناشی از حمل و نقل (درصد از کل احتراق سوخت)
Pearl	GREEN GLOBE	GREEN STAR	BREEAM ES	BREEAM	LEED			سامانه‌های متعلق به هر کشور
	2.8	7.5	5.0	9.5	10.0	6.0		ضریب وزنی سرفصل آلودگی و تصادعات در سامانه

نمودار ۸. رابطه شاخص سرانه انتشارات  $\text{CO}_2$  با ضریب وزنی سرفصل آلودگی در ۶ سامانه (نگارندگان)نمودار ۹. رابطه شاخص انتشار  $\text{CO}_2$  ناشی از ساختمان‌های مسکونی و تجاری و خدمات عمومی با ضریب وزنی سرفصل آلودگی در ۶ سامانه (نگارندگان)



نمودار ۱۰. رابطه شاخص انتشار  $\text{CO}_2$  ناشی از حمل و نقل با ضریب وزنی سرفصل آلودگی در ۶ سامانه (نگارندگان)

#### ضریب رگرسیون برای شاخص متوسط سالانه قرارگیری

در معرض آلودگی هوا معادل ۰,۴ و برای شاخص آلودگی PM2.5، درصدی از جمعیت که در معرض سطوح بالاتر از مقدار راهنمای WHO هستند، معادل ۰,۹۷ محاسبه شده است.


(نمودارهای ۱۱ و ۱۲) علی‌رغم وجود پیوستگی قوی میان این شاخص و ضریب وزنی سرفصل سلامتی و رفاه، اما نسبت این رابطه معکوس می‌باشد و در کشورهای دارنده بالاترین ضرایب وزنی این سرفصل، درصد پایین‌تری از جمعیت در معرض آلودگی قرار دارد. این موضوع توجه و اولویت‌گذاری به موضوع سلامت و رفاه را در این کشورها یادآور می‌گردد.

#### ۶-۱-۵-سلامتی و رفاه


سنچش اولویت‌های منطقه‌ای اثرگذار بر سرفصل سلامتی و رفاه، توسط شاخص‌های متوسط سالانه قرارگیری در معرض آلودگی هوا، (The World Bank, 2013) و درصدی از جمعیت که در معرض سطوح آلودگی بالاتر از WHO هستند، (The World Bank, 2013) صورت گرفته است. مبتنی بر داده‌های جدول ۱۱، در میان ۶ سامانه مورد بررسی، سامانه Green Star بیشترین و سامانه Pearl کمترین ضریب را به این سرفصل اختصاص داده است. این در حالیست که در میان کشورهای مورد بررسی، بهترتبیب استرالیا دارای پایین‌ترین و امارات دارای بالاترین درصد جمعیتی است که در معرض آلودگی هوا قرار دارد.

جدول ۱۱: شاخص‌های مؤثر منطقه‌ای متناظر با سرفصل سلامتی و رفاه، به تفکیک کشورهای دارنده سامانه (نگارندگان)

سامانه منطقه‌ای	سال	ایالات متحده	بریتانیا	اسپانیا	استرالیا	کانادا	امارات	مرجع داده‌ها
متوسط سالانه قرارگیری در معرض آلودگی هوا ۲,۵PM (میکروگرم در هر متر مکعب)	2013	10.7	10.8	11.7	5.9	12.1	40.9	بانک اطلاعات جهانی
آلودگی هوا ۲,۵PM (ذرات معلق کوچکتر از ۲,۵ میکرومتر)، درصدی از جمعیت که در معرض سطوح بالاتر از مقدار راهنمای WHO هستند (درصد کل)	2013	50.2	68.0	69.6	0.3	63.4	99.8	جهانی
سامانه‌های متعلق به هر کشور ضریب وزنی سرفصل سلامت و رفاه در سامانه		LEED	BREEAM	BREEAM ES	GREEN STAR	GREEN GLOBE	Pearl	
		16.0	15.0	14.0	20.0	15.0	13.1	



نمودار ۱۱. رابطه شاخص متوسط سالانه قرارگیری در معرض آبودگی هوای با ضریب وزنی سرفصل آبودگی در ۶ سامانه (نگارندگان)



نمودار ۱۲. رابطه شاخص درصدی از جمعیت که در معرض سطوح آبودگی بالاتر از WHO هستند، با ضریب وزنی سرفصل آبودگی در ۶ سامانه (نگارندگان)

دیگر شاخص‌های مؤثر حمل و نقل، از جمله میزان استفاده از حمل و نقل عمومی، دسترسی‌پذیری و تسهیلات موجود و سایر عواملی حمل و نقل و ... به سبب عدم ارائه شاخص‌های همسان در مقیاس جهانی، مورد بررسی قرار نگرفته است.

**7-۱-۵- حمل و نقل**  
سنجرش اولویت‌های منطقه‌ای اثربار بر سرفصل حمل و نقل، توسط شاخص انتشار گاز CO<sub>2</sub> ناشی از حمل و نقل، (The World Bank, 2012) صورت می‌پذیرد.

جدول ۱۲: شاخص مؤثر منطقه‌ای متناظر با سرفصل حمل و نقل، به تفکیک کشورهای دارنده سامانه (نگارندگان)

شاخص منطقه‌ای	ایالات متحده	بریتانیا	اسپانیا	استرالیا	کانادا	امارات	مرجع داده‌ها
انتشار گاز CO <sub>2</sub> ناشی از حمل و نقل (درصد از کل احتراق سوخت)	32.9	24.7	30.8	23.2	32.1	16.6	بانک اطلاعات جهانی
سامانه‌های متعلق به هر کشور	LEED	BREEAM	BREEAM ES	GREEN STAR	GREEN GLOBE	Pearl	
ضریب وزنی حمل و نقل	13.0	9.0	8.0	10.0	2.3	4.0	

گاز CO<sub>2</sub>، به این سرفصل در Green Globes کمترین ضریب تخصیص داده شده است. میزان همبستگی بین ضریب وزنی این سرفصل و شاخص انتشار گاز CO<sub>2</sub> ناشی از حمل و نقل، معادل با ۰,۰۶ محاسبه شده است. ضریب همبستگی با این محاسبه شده، از عدم وجود رابطه و پیوستگی مابین داده‌ها حکایت داشته و استنتاج رابطه‌ای معنادار میان این ضرایب و

در میان ۶ سامانه مورد بررسی، سامانه LEED بیشترین و Green Globes کمترین ضریب را به سرفصل حمل و نقل اختصاص داده است. بالا بودن نسبت این ضریب در LEED با توجه به میزان بالای تصاعدات ناشی از حمل و نقل در ایالات متحده، کاملاً بدیهی و قابل توجیه می‌نماید. اما با وجود همسان بودن سهم کانادا و ایالات متحده در انتشار

وجود ارتباط معکوس شاخص با ضریب وزنی سرفصل، ناگفی بودن شاخص و اثربازی آن از دیگر شاخص‌ها و تعدد شاخص‌های مؤثر در خصوص یک سرفصل، دستیابی به نتایج قطعی را درخصوص وجود پیوستگی مابین ضریب وزنی سرفصل و شاخص متناظر با چالش مواجه می‌سازد. از طرفی چون به‌علت همارز بودن نسبی شاخص‌ها و عدم جامعیت آنها، امکان انتخاب یک شاخص نیز محدود نبوده، لذا نمی‌توان نتایج حاصله را به‌طور قطعی تعمیم داد. در این پژوهش، شاخص‌هایی چون مصرف انرژی، تراکم جمعیت، میانگین بارش، تنش آبی، که به شکلی فرآیند و جامع سرفصل‌های مرتب با خود را پوشش می‌دهند، و بدون نیاز به شاخص‌های تکمیلی، در روند تعیین ضریب مؤثر می‌باشند، شاخص جامع عنوان می‌گیرند و شاخص‌هایی که به‌علت عدم جامعیت قادر نیستند، تمام یا بخش اعظمی از مباحث مرتب با سرفصل را پوشش دهنند، شاخص نسبی نامیده می‌شوند. این شاخص‌ها چون به‌نهایی قابل استناد نبوده و در کنار مجموعه‌ای از شاخص‌ها متغیرهای اثرگذار بر وزن دهی را تبیین می‌نمایند، نمی‌توانند به عنوان مبدأ در تخصیص ضرایب ملاک عمل قرار گیرند. در جدول ۱۳ شاخص‌های مرتب با هر سرفصل، میزان پیوستگی آنها با سرفصل متناظر - به‌تفکیک نسبی و یا جامع بودن شاخص - ارائه شده‌است؛ در صورتی که ضریب رگرسیون، بیش از ۵، باشد، رابطه پیوسته ارزیابی شده و در صورتی که این رقم عددی بیش از ۰،۷۵ را به نمایش گذارد، در جدول با عنوان پیوستگی زیاد درج گردیده است.

شاخص‌های طرح شده را ناممکن می‌نماید. عدم دستیابی به دیگر شاخص‌های مؤثر حمل و نقل، نیز می‌تواند یکی از دلایل دست‌نیافتن به پاسخ مؤثر قلمداد گردد. از سوی دیگر در برخی از سامانه‌ها از جمله Green Globes که ارزیابی را منحصرًا به ساختمان و عملکرد آن محدود می‌نمایند، با توجه به طبقه‌بندی مباحث حمل و نقلی در حیطه موضوعات شهری، جایگاه روشی برای آینم حمل و نقل در سرفصل‌های اصلی آنها تبیین نشده و صرفاً این آیتم در دسته‌های دارد. مبتنی بر دلایل فوق، کشف رابطه مابین شاخص‌های حمل و نقل و ضریب تخصیصی، در صورت وجود مبانی مشترک، معیارهای ارزیابی همارز، و شاخص‌های مؤثر، امکان‌پذیر خواهد بود و عدم وجود مصاديق فوق، دستیابی به نتایج مؤثر را ناممکن می‌نماید.

#### ۸-۱-۵- مدیریت

شاخص‌های مدیریتی بر اساس شرایط خاص ساخت‌وساز هر کشور، و متفاوت با دیگر کشورها تعریف می‌شود. لذا با توجه به عدم یافتن شاخصی همسان و داده‌هایی مقایسه‌پذیر، بررسی رابطه و همبستگی مابین ضریب وزنی مدیریت و شاخص منطقه‌ای، صورت نپذیرفته است.

#### ۲-۵- نتیجه‌گیری

تعداد شاخص‌های موجود متناظر با سرفصل‌هایی چون آلودگی، سلامتی و رفاه و پس‌ماند، که بسیاری از آنها دارای پیوستگی قوی با ضریب وزنی سرفصل می‌باشند، از دخیل بودن عوامل متعددی در فرآیند تعیین ضرایب حکایت دارند.

جدول ۱۳: رابطه میان سرفصل‌های عنوان شده با شاخص‌های منطقه‌ای (نگارندگان)

سرفصل	شاخص منطقه‌ای	مرجع شاخص	ضریب رگرسیون	پیوستگی میان ضریب سرفصل و شاخص منطقه‌ای	میزان جامعیت
مدیریت	برای این سرفصل شاخص مقایسه‌پذیر و جهانی به دست نیامده است	-	-	-	-
سلامتی و رفاه	متوسط سالانه قرارگیری در معرض آلودگی هوا PM2.5 (میکروگرم در هر متر مکعب) آسودگی هوا ) PM2.5 ذرات معلق کوچک‌تر از ۵/۲ میکرومتر،	۰،۴	عدم پیوستگی	نسبی	نسبی
آلودگی	درصدی از جمعیت که در معرض سطوح بالاتر از مقدار راهنمای WHO هستند	بانک داده‌های جهانی	پیوسته- نسبت معکوس	۰،۹۷	نسبی
صرف انرژی	صرف انرژی های تجدیدپذیر	بانک داده‌های جهانی	پیوسته	۰،۶	جامع
حمل و نقل	انتشار گاز CO <sub>2</sub> ناشی از حمل و نقل (درصد از کل احتراق سوخت) میانگین بارش در عمق	بانک داده‌های جهانی	عدم پیوستگی	۰،۲۴	نسبی
آب	زنگنهای زباله‌ها و منابع تجدیدپذیر قابل اشتغال (درصد از کل انرژی)	بانک داده‌های جهانی	عدم پیوستگی	۰،۰۶	نسبی
سطح تنش آبی	زنگنهای زباله‌ها و منابع تجدیدپذیر قابل اشتغال (درصد از کل انرژی)	بانک داده‌های جهانی	پیوستگی زیاد	۰،۸۴	جامع
مصالح و پس‌ماند*	تنش محیطی (میزان تن زباله‌های جامد شهری در کیلومترمربع)	بنیاد منابع جهانی	پیوسته	۰،۵۳	جامع
نرخ بازیافت	تولید زباله به ازای هر نفر- سرانه	پایگاه اینترنتی اطلس پس‌ماند	عدم پیوستگی	۰،۰۰۳	نسبی
			پیوسته	۰،۷	نسبی
			عدم پیوستگی	۰،۰۷	نسبی
			عدم پیوستگی	۰،۱۷	نسبی


ساختگاه (سایت)	متوسط تراکم جمعیتی در هر کیلومترمربع (در مناطق شهری دارای جمعیت بیش از ۵۰۰ هزارنفر)	جمعیت‌شناسی مناطق	جمعیت شهرباری	پیوسته	جامع
مناطق حفاظت‌شده زمینی	شهری جهانی		بانک داده‌های جهانی	عدم پیوستگی	جامع
تصاعدات گاز $\text{CO}_2$ (تن، به ازای هرنفر سرانه)	بانک داده‌های جهانی		بانک داده‌های جهانی	پیوسته-نسبت معکوس	جامع
آبودگی عمومی (درصد از کل احتراق سوخت)	بانک داده‌های جهانی		بانک داده‌های جهانی	پیوسته	نسبی
آنثار گاز $\text{CO}_2$ ناشی از حمل و نقل (درصد از کل احتراق سوخت)	بانک داده‌ای هر فرسنگ		عدم پیوستگی	عدم پیوستگی	نسبی

\* برای سرفصل مصالح شاخص مقایسه‌پذیر و جهانی به دست نیامده است.

توزین و وزن‌دهی علاوه بر اهمیت انطباق‌بابی سرفصل‌ها با شاخص‌های منطقه‌ای، اولویت‌بندی و ارزش‌گذاری سرفصل‌ها نسبت به یکدیگر، و تعیین جایگاه آنها در کل سرفصل‌های ارزیابی سامانه، که عمدتاً به روش‌های اجماع‌محور و اخذ نظر خبرگان صورت می‌پذیرد. تعیین کننده اصلی ضرایب وزنی خواهد بود.

لازم به تأکید است، که در این بررسی صرفاً سرفصل‌های اصلی سامانه‌ها مورد پردازش قرار گرفته و بررسی میزان پیوستگی شاخص‌های منطقه‌ای با وزن و ضرایب سرفصل‌های فرعی (معیارها و زیرمعیارها)، که با توجه به موضوعات خاص زمینه خود، تدوین شده‌اند، انجام نشده است. به عبارت دیگر، می‌توان چنین نتیجه گرفت که، درخصوص سرفصل‌های مرتبط با منابع، چون آب و انرژی و ساختگاه (سایت)، تأثیر شاخص‌های منطقه‌ای به‌وضوح بر ضریب وزنی سرفصل نمود می‌یابد. اما در دیگر مباحث، اثر شاخص‌های منطقه‌ای عمدتاً بر معیارهای ارزیابی یا زیرمعیارها بروز کرده، یا از طریق ارجاع به استانداردهای محلی، اولویت‌های منطقه‌ای در ارزیابی دخیل می‌گردد. تصویر ۱ تأثیر شاخص‌های منطقه‌ای را بر فرآیند وزن‌دهی سرفصل‌ها و معیارهای ارزیابی سامانه نشان می‌دهد.

همان‌گونه که در جدول ۱۳ دیده می‌شود، مبتنی بر سطح پیوستگی ضرایب وزنی سرفصل‌ها را با شاخص‌های منطقه‌ای، می‌توان نتیجه گرفت که عمدۀ معیارهای مرتبط با آب، انرژی و سایت از شاخص‌های اقلیمی، جغرافیایی و شرایط منطقه‌ای، که در دسته شاخص‌های جامع طبقه‌بندی می‌شوند، تبعیت می‌نمایند. سرفصل‌های دیگر از جمله سلامت و رفاه، پس‌ماند، مصالح، آبودگی و... علی‌رغم وجود رابطه و پیوند قوی با برخی از شاخص‌های متأثر و مرتبط، به‌علت نسبی بودن شاخص‌ها، نمی‌توانند به صورت کامل و مجزا مبنای قطعی تعیین ضرایب قرار گیرند. به عبارتی یافته‌ها حاکی از آنند که در فرآیند توزین ضرایب، در ابتداء سرفصل‌های آب و انرژی، و ساختگاه مبتنی بر شرایط منطقه‌ای و شاخص‌های جامع، وزن‌دهی شده و در نهایت پس از اخذ سهم و وزن مرتبط، اولویت‌بندی و ارزش‌گذاری سرفصل‌های دیگر، صورت می‌گیرد. لازم به یادآوریست که فرآیند توزین ضرایب فرآیندی خطی نبوده و به صورت چرخه‌ای صورت می‌گیرد. بدین معنی که پس از تعیین سهم و وزن هر سرفصل، اولویت‌بندی هر سرفصل نسبت به دیگر سرفصل‌ها و همچنین در کل مجموعه انجام پذیرفته و طی یک فرآیند چرخه‌ای و بررسی بازخوردها جایگاه هر سرفصل در کل مشخص می‌گردد. به عبارت دیگر در فرآیند



تصویر ۱. تأثیر شاخص‌های منطقه‌ای بر فرآیند وزن‌دهی سرفصل‌ها و معیارهای ارزیابی سامانه (نگارندگان)

پی‌نوشت:

1. Building Research Establishment
  2. Code for Sustainable Homes
  3. Home Quality Mark
  4. International Initiative for a Sustainable Built Environment
  5. Green Building
  6. Sustainable Building
  7. Generic
  8. Local Content
  9. Minimum
  10. Mid-size
  11. Maximum
  12. Developer
  13. Country-specific BREEAM Schemes
  14. National Scheme Operators
  15. Regional Priority (RP)
۱۶. این معیارها برای شهرهای همدان، یزد، یابل، و بندرعباس، علی‌رغم قرارگیری در چهار اقلیم مختلف جغرافیایی، کاملاً یکسان ارائه شده‌است.
17. Alternative Compliance Paths
  18. Global ACP
۱۹. هفت سرفصل تأثیرات عبارتند از: - نقش معکوس در برابر تغییرات جهانی آب و هوای - ارتقا رفاه و سلامتی فردی انسان‌ها؛ - حفاظت و بازیابی منابع آب؛ - حفاظت، ارتقا و بازیابی سرویس‌های اکوسيستم و گونه‌های زیستی؛ - ارتقا چرخه‌های منابع مصالح بازتولیدشونده و پایدار؛ - ایجاد یک اقتصاد سبزتر؛ - ارتقا مساوات اجتماعی، عدالت محیطی، کیفیت زندگی و سلامت جامعه.
20. Tailored Criteria
  21. BREEAM Bespoke
  22. Authorized Third Parties
۲۳. در سیستم LEED، چون نمره تخصیصی به هر معیار در طی فرآیند ارزش‌گذاری به تأثیرات محیطی و تعیین اهمیت نسبی معیارها در پاسخ به آنها، تعیین می‌شود، لذا در واقع سیستم ضرایب آن همان نمره‌های تخصیصی است و این نمرات (با ضرایب)، برای تمام موقعیت‌های مختلف ثابت است.
24. Site
  25. Water Stress Level
۲۶. مقدار زباله جامد شهری (تن) که در هر کیلومترمربع کشور تولید شده است
۲۷. درصد کلی ضایعات جامد شهری تولیدشده (MSW) که در سایت‌های زباله‌ی کنترل شده یا کنترل نشده (Dumpsites)، دفع یا سوزانده می‌شود

#### فهرست منابع:

- Asdrubali F., Baldinelli G., Bianchi F. & Sambuco S. (2015). A Comparison between Environmental Sustainability Rating Systems LEED and ITACA for Residential Buildings, Retrieved Dec 2015, from [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com), Vol. 86, pp. 98-108.
- Roderick Y., McEwan D., Wheatley C. & Alonso C. (2009). Comparison of Energy Performance Assessment between Leed, Breeam and Green Star, Eleventh International IBPSA Conference, Glasgow, Scotland.
- Abu Dhabi Urban Planning Council (2010). The Pearl Rating System for Estidama, Building Rating System, Design & Construction, V1.0, PBRS. Retrieved Nov 10, 2014, from [www.upc.gov.ae](http://www.upc.gov.ae).
- Ali HH. & Al Nsairat SF. (2009). Developing a Green Building Assessment Tool for Developing Countries – Case of Jordan, Vol. 44, pp. 1053-1064. Retrieved from [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com).
- Alyami SH. & Rezgui Y. (2012). Sustainable Building Assessment Tool Development Approach, Retrieved from [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com), Vol. 5, pp. 52-62.
- Alyami SH., Rezgui Y. & Kwan A. (2013). Developing Sustainable Building Assessment Scheme for Saudi Arabia: Delphi Consultation Approach, Vol. 27, pp. 43-54, Retrieved from [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com).
- BRE (n.d.). Retrieved Jan 22, 2016, from BREEAM: <http://www.breeam.com/>
- BRE (2013). BREEAM-International-2013-Weightings-Form-V1.0-UAE.xls. Retrieved Sep 3, 2015, from [BREEAMTechnicalCS@bre.co.uk](mailto:BREEAMTechnicalCS@bre.co.uk).
- BRE (2014, Apr 9). BREEAM International New Construction, Technical Manual, Retrieved Jun 25, 2015, from [www.breeam.com](http://www.breeam.com).
- BRE (2014). BREEAM International New Construction, Technical Manual, BRE Global.
- BRE (n.d.). BREEAM in Numbers, Retrieved 2016, from BREEAM: <http://www.breeam.com>.
- BRE Global (2014, Jun). BREEAM Bespoke Process, Guidance Note GN09, Retrieved Oct 20, 2015, from [www.breeam.com](http://www.breeam.com).
- BREEAM ES. (2014, Dec 9). BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015, Edificios no residenciales, Manual Técnico. Retrieved Sep 18, 2015, from [www.breeam.es](http://www.breeam.es).
- BREEAM UK (2014). BREEAM UK NEW CONSTRUCTION/ Non-domestic buildings. BRE, Retrieved Aug 8, 2015, from [www.breeam.com](http://www.breeam.com).

- CERWAY (n.d.). hqe in the World. Retrieved 2016, from beHQE: <http://www.behqe.com/hqe-in-the-world/cartography-of-projects>.
- Chandratilake SR, Dias W (2013). Sustainability Rating Systems for Buildings: Comparisons and Correlations, Vol. 59, pp. 22-28. Retrieved 2015, from [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com).
- Demographia (2015). Demographia World Urban Areas, Built Up Urban Areas or World Agglomerations, (11). Retrieved Oct 12, 2015, from [www.demographia.com/db-worldua.pdf](http://www.demographia.com/db-worldua.pdf).
- DGNB (n.d.). DGNB International. Retrieved 2016, from DGNB System: <http://www.dgnb-system.de/en/system/international/>.
- ECD Energy and Environment Canada (2014). Green Globes, Canada, Design for New Construction & Major Retrofits V2-2014, Rating System & Program Summary, Retrieved Aug 27, 2015, from [www.greenglobes.com](http://www.greenglobes.com).
- Gassert F., Reig P., Luo T. & Maddocks A. (2013, DEC). Aqueduct Country and River Basin Rankings, Retrieved MAY 7, 2015, from <http://www.wri.org/publication/aqueduct-country-river-basin-rankings>.
- Gou Z., Lau SSY (2014). Contextualizing Green Building Rating Systems: Case Study of Hong Kong, pp. 282-289, Retrieved from [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com)
- Gray C. (2015). Top 10 Countries for LEED in 2015, For LEED Outside the U.S. Retrieved 11 2015, from <http://www.usgbc.org/2015top10countries>.
- Green Building Council Australia (GBCA). (2015, Apr 20). Green Star-Public Building V1 Scorecard. Retrieved Aug 12, 2015, from <https://www.gbc.org.au/green-star/>.
- Horst S. (2014). Alternative Compliance Paths Continue to Localize LEED. Retrieved April 5, 2015, from <http://www.usgbc.org/articles/alternative-compliance-paths-continue-localize-leed>.
- iiSBE (n.d.). Retrieved January 15, 2015, from International Initiative for a Sustainable Built Environment: <http://www.iisbe.org/sbmethod>.
- iiSBE (2014). SBTool\_2014-A-Max-Dsn.xlsx. Retrieved Mar 25, 2015, from <http://www.iisbe.org/node/140>.
- Komurlu R., Arditı D. & Gurgun AP. (2014). Applicability of LEED's Energy and Atmosphere Category in Three Developing Countries, Energy and Buildings, Vol. 84, pp. 690-697. Retrieved 2014, from [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com).
- Larsson N. (2012). User Guide to the SBTool Assessment Framework, Retrieved Dec 20, 2014, from <http://www.iisbe.org/node/140>.
- Larsson N. (2015). SBTool 2015 - overview. Retrieved 12 17, 2015, from <http://www.iisbe.org/sbmethod>.
- Larsson N. Iisbe & Macias M. (2012). Overview of the SBTool Assessment Framework, Retrieved Dec 20, 2014, from <http://www.iisbe.org/node/140>.
- Lee W. (2012). Benchmarking Energy Use of Building Environmental Assessment Schemes, 2014, Vol. 45, pp. 326-334, Retrieved Sep 22.
- Lee W. (2013). A Comprehensive Review of Metrics of Building Environmental Assessment Schemes, Energy and Buildings, Vol. 62, pp. 403-413.
- Ng ST., Chen Y. & Wong JM. (2013). Variability of Building Environmental Assessment Tools on Evaluating Carbon Emissions, Environmental Impact Assessment Review, Vol. 38, pp. 131-141, Retrieved Sep 28, 2015, from [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com).
- Nguyen BK. & Altan H. (2011). Comparative Review of Five Sustainable Rating Systems, Procedia Engineering, Vol. 21, pp. 376-386, Retrieved Sep 8, 2014, from [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com)
- Owens B., Macken C., Rohloff A. & Rosenberg H. (2013). LEED v4 Impact Category and Point Allocation Process Overview, Retrieved Oct 5, 2015, from <http://www.usgbc.org/resources/leed-v4-impact-category-and-point-allocation-process-overview>.
- SBA (n.d.). Breeam. Retrieved May 10, 2015, from Sustainable Building Alliance: <http://www.sballiance.org/our-work/libraries/building-research-establishment-environmental-assessment-method-breeam/>.
- SBA (n.d.). SBTool. Retrieved Apr 9, 2015, from Sustainable Building Alliance: <http://www.sballiance.org/our-work/libraries/sbtool/>.
- Suzer O. (2015). A Comparative Review of Environmental Concern Prioritization: LEED vs Other Major Certification Systems, Journal of Environmental Management, Vol. 154, pp. 266-283.
- Suzer O. (2015). A Comparative Review of Environmental Concern Prioritization: LEED vs Other Major Certification Systems, Vol. 154, pp. 266-283, Retrieved from [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com).
- The World Bank (2011). CO<sub>2</sub> Emissions (metric tons per capita). Retrieved Nov 1, 2014, from Data World Bank: <http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC>.
- The World Bank (2012). CO<sub>2</sub> Emissions from Residential Buildings and Commercial and Public Services, Retrieved Nov 1, 2014, from Data World Bank: <http://data.worldbank.org/indicator/EN.CO2.BLDG.ZS>
- The World Bank (2012). CO<sub>2</sub> Emissions from Transport. Retrieved Nov 1, 2014, from Data World Bank: <http://data.worldbank.org/indicator/EN.CO2.TRAN.ZS>.
- The World Bank (2012). Combustible Renewables and Waste (% of total energy). Retrieved Nov 1, 2014, from Data World Bank: <http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.CRNW.ZS>.

- The World Bank (2012). Energy Use (kg of oil equivalent per capita). Retrieved Nov 1, 2014, from Data World Bank: <http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.PCAP.KG.OE>.
- The World Bank (2012). Renewable Energy Consumption (% of total final energy consumption). Retrieved Nov 1, 2014, from Data World Bank: <http://data.worldbank.org/indicator/EG.FEC.RNEW.ZS>.
- The World Bank (2012). Terrestrial and Marine Protected Areas. Retrieved Nov 1, 2014, from Data World Bank: <http://data.worldbank.org/indicator/ER.PTD.TOTL.ZS>.
- The World Bank (2013). PM2.5 Air Pollution, Mean Annual Exposure (micrograms per cubic meter). Retrieved Nov 1, 2014, from Data World Bank: <http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.PM25.MC.M3>.
- The World Bank (2013). PM2.5 Air Pollution, Population Exposed to Levels Exceeding WHO Guideline Value. Retrieved Nov 1, 2014, from Data World Bank: <http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.PM25.MC.ZS>.
- The World Bank (2014). Average Precipitation in Depth (mm per year). Retrieved Dec 15, 2015, from Data World Bank: <http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.PRCP.MM>.
- Thilakaratne R. & Lew V. (2011). Is LEED Leading Asia?: An Analysis of Global Adaptation and Trends. 2011 International Conference on Green Buildings and Sustainable Cities, Vol. 21, pp. 1136-1144, Procedia Engineering, Retrieved from [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com)
- USGBC (2014, Oct 1). LEED v4 for Building Design and Construction, Retrieved 25 Dec, 2014, from <http://www.usgbc.org/leed>.
- USGBC (n.d.). LEED. Retrieved Sep 14, 2015, from <http://www.usgbc.org/leed>.
- USGBC (n.d.). Regional Priority Credit Lookup. Retrieved Jan 25, 2016, from LEED: <http://www.usgbc.org/rpc>.
- Waste Atlas TM (2013). Waste Atlas. Retrieved Dec 18, 2015, from <http://www.atlas.d-waste.com/>.
- Wei W., Ramalho O. & Mandin C. (2015). Indoor Air Quality Requirements in Green Building Certifications, Vol. 92, pp. 10-19, Retrieved 2015, from [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com).
- Wu Z., Shen L., Yu AT. & Zhang X. (2015). A Comparative Analysis of Waste Management Requirements Between Five Green Building Rating Systems for New Residential Buildings, doi:10.1016/j.jclepro.2015.05.073.